

接地短路智能显示故障指示器（四合一）

产品名称	接地短路智能显示故障指示器（四合一）
公司名称	浙江永能电力科技有限公司
价格	60.00/3
规格参数	品牌:浙江永能电力科技生产厂家 型号:YN-IV 10箱以上:45元长期合作量多价格来电洽谈可再优惠
公司地址	乐清市翁垟镇华兴西路30号
联系电话	0577-62803633 18067785565

产品详情

ynj-iv接地短路智能故障指示器是在原来二合一故障指示器产品的基础上开发出来的新产品，与其他型号的故障指示器相同，安装在6 - 35kv输配电线路上，线路发生故障，巡线人员可借助指示器的红色报警显示和发光显示迅速确定故障区段并找出故障点。极大地提高了工作效率、缩短停电时间，有效地提高了供电的可靠性。这种新型的四合一多功能故障指示器，本公司依托中国电力科学研究院科研优势，在总结已有的故障检测装置的基础上，提出一种全新的故障检测方法，故障检测装置检测方法新颖，不仅动作可靠、性能稳定，而且安装和卸落都极其简单方便。产品特点 故障指示：正常运行时，窗口为白色显示；发生短路、接地故障时，白天窗口为红色显示，夜晚窗口为发光显示

在线运行：直接安装在架空线路上，免维护。

抗干扰强：信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动，尤其是电缆分布电容分路的影响

自动复位：指示器动作翻牌后，按设定时间自动复位。

带电装卸：带电装卸极其简单，不影响线路运行。适用线路 用于6 - 35kv架空裸导线、绝缘导线

专用于6 - 35kv电缆线路 安装位置

安装在长线路的中段和分支入口处：可指示线路故障区段及故障分支。

安装在变电站出口：可判明是站内或站外故障。

安装在用户配变高压进线处：可判明故障是否由用户原因造成。

安装在电缆与架空线连接处：可区分故障是否在电缆段。技术指标 适用电压等级：u 6kv

适用导线电流：i 1200 a 适用导线线径：16mm² d 240mm² 动作响应时间：0.02s t 3s

静态功耗：10 μw 动作复位时间：6、12、24、36小时可选，特殊时可定做。

使用环境温度：- 35c t + 85 动作次数：5000次 重量：420g

用于判断接地的故障指示原理图

由2#线c相3、6、9指示器翻红牌显示（即发光显示晚上更方便查找故障点）而12指示器仍为白色

即可判断出d点发生接地故障。