

全涂层清管器 JT

产品名称	全涂层清管器 JT
公司名称	廊坊市嘉拓设备制造有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:JT 使用温度范围:-40--120 ()
公司地址	廊坊市广阳区北旺乡大南旺村西口
联系电话	13716788829

产品详情

泡沫清管器产品技术参数

一、产品名称:泡沫清管器

二、产品型号 : jtpm--00x

三、用途:

泡沫清管器是一种多用途清管器，已广泛应用于（水、燃气、油品、化工试剂等介质）各种管道的清管作业。

四、产品技术参数

- 1、工作介质温度：—40 ---120
- 2、产品整体长度：1.4倍dn
- 3、产品最佳运行速度：1米/秒
- 4、产品最小通过弯曲半径：d 150mm时，r应满足 2.5dn
d 150mm时，r应满足 1.5倍dn
- 5、产品整体长度：普通型号 1.3倍dn，组合型 1.4倍dn

可按要求定做

6、我公司现提供产品配套制品原料：（1）、邵氏80硬度聚酯弹性体和ptmg制品，（2）、邵氏85、90硬度聚酯添加耐磨剂制品，（3）、邵氏85硬度ptmg制品，（4）、邵氏85硬度聚酯耐溶剂型制品。以上原料制品可按要求定制。

7、常规邵氏80硬度聚酯材料性能表

硬度（邵氏a）	300%定伸强度（mpa）	拉伸强度（mpa）	拉断强度（%）	撕裂强度（kn/m）	磨
80	12	50	550	90	0

六、机械清管器产品特点：

产品根据设计要求进行各种组合，可定制组合钢丝刷、测径板、磁力架、跟踪仪等，是多用途清管器，用于管道清理、检测，可进行各种管道工作任务的完成。

本产品的加工定制是是，品牌是JT，使用温度范围是-40--120（ ），摩擦系数是0.002，磨损量是0.02CC/KM，抗撞强度是10（MPa），材质是聚氨酯耐磨材料，管道口径是50--1400（mm），管道厚度是3--12（mm），适用流体是无，型号是HX-80(G)，规格是JT50-1219，泡沫清管器是全涂层清管器，属性是泡沫清管器