

# 成套设备丰辉电气MNS低压抽出式开关柜，质保一年

产品名称	成套设备丰辉电气MNS低压抽出式开关柜，质保一年
公司名称	上海丰辉电气有限公司
价格	8888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:丰辉 型号:MNS
公司地址	上海市上海市浦东工业区
联系电话	0577-62966558 15258778775

## 产品详情

1.适用范围 mns系列低压抽出式开关柜为组装式低压开关柜装置，技术标准符合iec439、v[]e066()part5。bs5486~，arfl、ute63—410。作为船用的产品还符合li[dd，reqlste r船用标准。

联系电话：0577-62966558 15258778775 qq:605227767

mns系列低压开关柜包括固定技术和抽屉技术。抽屉技术又分钢板结构技术和塑料结构技术。mns系列能适应各种供电配电的需要，能广泛用于电站、核电站、船用、石油矿台等各种工矿企业配电系统。mns系列产品具有下列明显的特点和优点

1. 设计紧凑：以较小的空间能容纳较多的功能单元。
2. 结构通用性强，组装灵活：以25mm为模数的c型才能满足各种结构型式、防护等级及使用环境的要求。
3. 采用标准模块设计：分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元，用户可根据需要任意选用组装。
4. 技术性能高：主要参数达到当代国际先进水平。
5. 压缩场地：三化程度高，可大大压缩储存和
6. 装配方便：不需要特殊复补工具。

- 3.特点 3 1大量采用标准设计，以200余种组装件可以组成不通方案的柜架结构和抽屉单元。
- 3 2大量采用高强度阻燃型塑料组件，有效加强防护安全性能。
- 3 3抽屉单元具有体积小、功能强，易于更换等优点，接触配合紧，具有较高的安全可靠性能。

- 4.电气性能数据 4 1额定绝缘电压66[V； 4 . 2额度工作电压380v、660v； 4 3主母线最大工作电流5500a(1p00)4700a(1p30)； 4 . 4上母线短时(1s)耐受电流1(30ka(有效值)： 4 5主母线短时峰值电流25014a(最大值)； 4 . 6配电母线(垂直母线)最大工作电流1(?00a； 4 7配电母线(垂直母线)短时峰值电流； 标准型90ka(最大值) 加强型13(3ka(最大值) 4 . 8防护等级符合c； 529、dln40050标准 if~307,寸大于2 . 5mm固体防护 lp40对大雨1 0mm固体防护 i f~507,寸尘埃和任意方向喷溅作防护 (订购lp54防护等级时应与制造厂协商)

5.开关柜类型 5.1动力配电中心柜(pc)；5.2采用w1 630—4005型断路器；5.3电动机控制中心柜(mcc)；5.4由大小抽屉组装而成，各回路主开关采用高分断塑壳；5.5断路器或旋转式带熔断器的负荷开关；5.6功率因数自动补偿柜。6.抽屉类型 有五种标准尺寸，都是以8e(200mm)高度为基准。1 8e / 4：在高度空间组装4个抽屉单元。2 8e / 2：在8e高度空间组装2个抽屉单元。3 8e：在8e高度空间组装2个抽屉单元。4 16e：在16e高度空间组装1个抽屉单元。5 24e：在24e高度空间组装1个抽屉单元。五种抽屉单元可在一个柜体中作单一组装，也可作混合组合组装，一个柜体单一组装最多容纳抽屉单元数见表所示。

9.订货须知 订货时，用户应提供下列资料数据：9.1一次回路方案及单线系统图；9.2二次回路原理图式接线图；9.3开关柜的排列图和配电室的平面布置图；9.4每台开关柜所装的各种电器设备的平面布置图；9.5提供水平母线的工作电流和短路电流，并按工厂标准选取母线规格，工厂标准母线规格是10×30×2、10×60×2、10×80×2、10×64×4、10×80×2×2、10×60×4×2，如不注明母线规格，则由工厂选定；9.6提供每个回路的使用名称，字数限制在10个字以内，如不提供，制造厂仅提供空白一符号牌；9.7如需对辅助电路中的控制开关或转换一开关，按钮等标志功能名称，则需提供内容；9.8抽屉的试验位置是开关来实现的，如需要此试验位置，则需在系统中串入该触点。

本产品的加工定制是是，品牌是丰辉，型号是mns，结构形式是抽出式，额定电压是400 (kv)，额定频率是50 (hz)，母线额定电流是6300 (a)，物料编号是2012，产品认证是ccc