

# 割嘴 G03 多款供选 割嘴型号

产品名称	割嘴 G03 多款供选 割嘴型号
公司名称	天津京河机械配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:G03 类型:多款供选 g03等压式丙烷割嘴:割嘴型号
公司地址	武清区河西务镇南
联系电话	29438458 13920988008

## 产品详情

型号	G03	类型	多款供选				
g03等压式丙烷割嘴							
割嘴型号	切割氧孔 mm	切割厚度 mm	氧气压力 mpa	丙烷压力 mpa	氧气耗量 l/h	丙烷耗量 l/h	
g03-00#	0.7	5 10	0.4	0.04	1100	210	6
g03-0#	0.9	10 15	0.6	0.04	1700	240	6
g03-1#	1.1	15 30	0.6	0.04	1900	500	5
g03-2#	1.3	30 40	0.7	0.05	3030	600	4
g03-3#	1.6	40 50	0.7	0.06	4880	660	3
g03-4#	1.8	50 70	0.7	0.06	6000	700	3
g03-5#	2	70 100	0.8	0.07	6600	760	2
g03-6#	2.2	100 150	0.8	0.07	9600	860	2
g03-7#	2.6	150 250	0.9	0.07	12480	1280	1
g03-8#	3	250 300	1	0.1	16600	1280	8

### 分体手用丙烷割嘴

割嘴型号	嘴号	切割氧孔 mm	切割厚度 mm	氧气压力 mpa	丙烷压力 mpa	氧气耗量 l/h	
g07-30	1#	0.7	1 10	0.2	0.04	1100	2

g07-100	2#	0.9	10 20	0.25		1700	2
	3#	1.1	20 30	0.3		2200	3
	1#	1	1 15	0.3	0.04	2200	5
g07-300	2#	1.3	10 15	0.4	0.05	3500	6
	3#	1.6	50 100	0.6	0.06	5500	6
	1#	1.8	100 150	0.8	0.07	9000	7
	2#	2.2	150 200	1		13000	7
	3#	2.6	200 250	1		16000	8
	4#	3	250 300	1	0.08	24000	1

### 环形手用乙炔割嘴

割嘴型号	嘴号	切割氧孔 mm	切割厚度 mm	氧气压力 mpa	乙炔压力 mpa	氧气耗量 m <sup>3</sup> /h	Z n
g01-30	1#	0.7	2 10	0.2	0.001-0.1	0.90-1.10	0
	2#	0.9	10 20	0.25		1.56-1.90	0
	3#	1.1	20 30	0.3		2.34-2.86	0
g01-100	1#	1	1 25	0.3	0.001-0.1	2.16-2.64	0
	2#	0.3	25 50	0.4		3.96-4.84	0
	3#	1.6	50 100	0.5		6.66-8.14	0
g01-300	1#	1.8	100 150	0.5	0.001-0.1	9.45-11.55	0
	2#	2.2	150 200	0.65		12.60-15.40	1
	3#	2.6	200 250	0.8		18.00-22.00	1
	4#	3	250 300	1		22.50-27.50	1