

# TPU消防水带生产线，PVC消防水管生产设备

产品名称	TPU消防水带生产线，PVC消防水管生产设备
公司名称	广州市联信塑料机械有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:联信 型号:LXSJ-65 螺杆直径:65mm
公司地址	广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路34号
联系电话	020-39932893 13751476472

## 产品详情

消防水带因不同的材质也有着很多的不同的品种，还可因为成型的方式不同进行分类。花纹下吹水龙带生产线发现，消防水带成型的方式有两种，分为一次成型和二次成型。两种方式有这不同的优势和特点：

一次成型是指衬里（或覆盖层）材料由一组挤出机通过特别设计的模头挤出涂覆在织物层内外，然后网涂覆好的半成品中注入一定压力的蒸汽进行热硫化或热粘合。此工艺适用于pvc涂覆水带、nbr双面胶水带和tpu双面胶水带，其优点是织物层与pvc、tpu或橡胶之间不需要粘合剂。

二次成型：对于一般有衬里水带；要先将衬里（或覆盖层）材料挤出成软管，在牵引到织物层中，然后注入一定压力的蒸汽进行热硫化或热粘合。对于双面胶水带，则需要先将覆盖层软管牵引到织物层中进行热硫化或热粘合，然后通过特殊的翻带机将与织物层粘合好的软管翻到织物层外部，这样织物层就在软管内部，此时再把内衬软管牵引到织物层中，通过蒸汽进行热硫化或热粘合

聚氨酯涂覆消防水带挤出设备消防软管生产设备生产线的生产原理是配合圆织机将生产好的帆布材质的管子，通过塑料挤出机的特殊模具后，在帆布管子的外表面均匀涂上一层pu塑料，以达到防止漏水，提高压力等级的效果。该消防水带软管由三层pvc加两层纤维缠绕组成，适用于有压、有腐蚀性、隔音、隔热等要求的气体、液体的输送。

适用范围：广泛应用在机械、煤矿、石油、化工、农灌、建筑、民用（太阳能热水器、煤气罐）等领域。

整套设备配置:单螺杆内层挤出系统，冷却装置，履带牵引机、包纱机、单螺杆外层挤出系统，冷却装置，自动收卷系统。实现了高速挤出及绕线均匀的功能，能配置相应的模具还可生产多种规格的软质异形管材。

适用材料：pvc料 tpu

挤出机生产线流程：

配备除湿机-干燥烘箱 - 模具恒温架 - 高精度挤出机-包覆模具 - 冷却定型箱 - 平衡架- 稳定大履带牵引机 - 大盘收卷机

售后服务：

- 1.本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式；
- 2.保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本公司负责免费以旧换新；
- 3.一年后本公司收取低于市场成本价的维修费用，终身提供技术服务；
- 4.建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况；
- 5.定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患未然；
- 6.提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训；
- 7.我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障