

CYZ型自吸式离心油泵 65CYZ-32自吸泵

产品名称	CYZ型自吸式离心油泵 65CYZ-32自吸泵
公司名称	上海滨泉泵业科技有限公司
价格	3090.00/个
规格参数	品牌:滨泉 型号:65CYZ-32 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号331室
联系电话	86-057767956057 15397312220

产品详情

简介:

cyz-a不锈钢自吸油泵系根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内首创。各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。

特点:

1、cyz-a不锈钢自吸油泵结构紧凑。该两系列泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少，与普通自吸泵比较，占地面积减少30%。如采用ip54户外电机则无需泵房，可置于户外使用。2、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀，吸入管路不需要安装底阀，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。3、cyz-a不锈钢自吸油泵运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的动静平衡，运行时无振动，低噪音、延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。4、cyz-a不锈钢自吸油泵采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。5、cyz-a不锈钢自吸油泵轴封采用优质机械密封，动、静环由硬质合金制成，耐磨无泄漏、使用寿命长。6、cyz-a不锈钢自吸油泵结构独特、自吸性能好，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。

性能参数:

型号	电机功率 (kw)	转速 (r/min)	口径 (mm)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	自吸高度 (m)	自吸性能 (min/5m)	机组重量 (m)
25cyz-a-20	0.75-2	2900	25	3.2	20	6.5	1.9	68
25cyz-a-32	1.5-2	2900	25	3.2	32	6.5	1.8	72
32cyz-a-32	1.5-2	2900	32	3.2	32	6.5	1.9	72
32cyz-a-50	3.0-2	2900	32	3.2	50	6.5	1.7	100
40cyz-a-20	1.1-2	2900	40	6.3	20	6.5	1.9	72
40cyz-a-30	2.2-2	2900	40	6.3	30	6.5	1.8	80
40cyz-a-32	3.0-2	2900	40	10	32	6.5	1.8	100

40cyz-a-40	4.0-2	2900	40	10	40	6.5	1.5	135
40cyz-a-50	5.5-2	2900	40	12.5	50	6.5	1.7	155
50cyz-a-12	1.5-2	2900	50	15	12	6.5	2.4	80
50cyz-a-20	2.2-2	2900	50	18	20	6.5	1.9	85
50cyz-a-32	3.0-2	2900	50	12.5	32	6.5	1.5	100
50cyz-a-30	4.0-2	2900	50	20	30	6.5	1.5	130
50cyz-a-40	4.0-2	2900	50	15	40	6.5	1.7	135
50cyz-a-50	5.5-2	2900	50	12.5	50	6.5	1.4	155
50cyz-a-60	7.5-2	2900	50	15	60	6.5	1.3	165
50cyz-a-75	11.0-2	2900	50	20	75	6.5	1.3	250
65cyz-a-15	3.0-2	2900	65	30	15	6	2	120
65cyz-a-30	4.0-2	2900	65	20	30	6	2	130
65cyz-a-32	5.5-2	2900	65	25	32	6	1.9	155
65cyz-a-50	7.5-2	2900	65	25	50	6	1.8	162
65cyz-a-75	11.0-2	2900	65	25	75	6	1.8	250
80cyz-a-13	3.0-2	2900	80	35	13	6	1.9	115
80cyz-a-17	4.0-2	2900	80	43	17	6	1.8	135
80cyz-a-22	5.5-2	2900	80	40	22	6	1.9	155
80cyz-a-32	7.5-2	2900	80	50	32	6	1.5	162
80cyz-a-55	18.5-2	2900	80	60	55	6	1.5	320
80cyz-a-70	22.0-2	2900	80	70	70	6	1.2	340
100cyz-a-20	11.0-2	2900	100	100	20	5.5	1.8	270
100cyz-a-30	15.0-2	2900	100	100	30	5.5	1.8	280
100cyz-a-40	18.5-2	2900	100	100	40	6	1.8	300
100cyz-a-65	30.0-2	2900	100	100	65	6	1.8	490
100cyz-a-80	30.0-2	2900	100	70	80	6	1.8	490
150cyz-a-45	37.0-2	2900	150	170	45	6	1.9	680
150cyz-a-55	45.0-2	2900	150	170	55	5	1.8	760
150cyz-a-80	55.0-2	2900	150	150	80	5	1.8	890
200cyz-a-32	55.0-2	1450	200	400	32	5	2	1280
200cyz-a-63	90.0-4	1450	200	280	63	5	1.8	1450
200cyz-a-65	110-4	1450	200	350	65	5	1.8	1650
250cyz-a-32	75.0-4	1450	250	550	32	5	2	1520
250cyz-a-50	90.0-4	1450	250	400	50	5	2	1750
250cyz-a-55	110-4	1450	250	450	55	5	2	1950
300cyz-a-32	90.0-4	1450	300	600	32	5	2	1700
300cyz-a-50	110-4	1450	300	500	50	5	2	1850
300cyz-a-55	132-4	1450	300	550	55	5	2	2050

本产品的品牌是滨泉，型号是65CYZ-32，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，扬程是32（m），转速是2900（r/m），功率是5500（kw），流量是25（m3/h）