

屏蔽拖链电缆DUFLEX-CEYTC 4*0.75

产品名称	屏蔽拖链电缆DUFLEX-CEYTC 4*0.75
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海长柔 型号:DUFLEX-CEYTC 芯数:4
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

低粘性，特种pvc混合料外护套
用于连续往复运动下的移动安装
适用于机械自动化、包装工业、物流设备等

铜丝编织屏蔽可抗电磁干扰
用于测量和控制线路
用于室内短行程环境，装配及机器人技术

技术参数

使用温度范围 (移动安装)	- 5 至 + 70 当行程 < 10米时，弯曲半径为7.5 × d 当行程 10米时，弯曲半径为10 × d	绝缘材料 芯线绞合方式	芯线绝缘为特种pe混合料 芯线数量 < 12芯线分层绞合一起 芯线数量 12芯线采用两次复绞
使用温度范围 (固定安装)	- 20 至 + 70 弯曲半径为7.5 × d	芯线识别	截面 < 0.5mm ² 参照durable标准 截面 0.5mm ² 黑底白色数字编码
最大速度	架空 2.0米/秒 滑行 1.0米/秒	抗拉中心	g=有一根黄绿接地线标识 中间加一根高抗拉加强芯 (部分规格没有加强芯)
最大加速度	10米/秒 ²	中间包覆	聚合物薄带缠在芯线束外
行程距离	架空最大20米，可用于滑行	总屏蔽	无氧铜丝编织屏蔽
额定电压	芯线数量 < 12 : 300/500v 芯线数量 12 : 300/300v	挤压外护套	低粘性，特种pvc混合料 挤压外护套，高度耐磨
测试电压	2000伏	颜色	灰色 (与ral7001相似) 黑色 (与ral9005相似)
耐油性	耐油		
导体	vde 0295/iec 60228 第6类规定		

拖链专用电缆，高柔性拖链电缆，