

热风循环干燥箱 GL

产品名称	热风循环干燥箱 GL
公司名称	吴江给力烘箱制造厂
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:GL 型号:GL841Y-3
公司地址	吴江市同里镇燕浜村
联系电话	13862549112

产品详情

热风循环烘箱 吴江给力烘箱专业定制

特点：

外壳冷扎钢板材质,外表面涂装烤漆(客户可指定)

内胆及风道系统客户指定材料(冷板或者不锈钢)。

岩棉隔热层,保温性能好

xmt7411数显智能温度控制仪,按键设定,自动恒温控温

恒温定时功能,工作完成自动切断加热,蜂鸣提示工作结束

双风道,强制循环送风(水平或强压),温度均匀

短路、过载保护,电机热过载、缺相保护,正泰电气配件

两边加热,不锈钢管u形状远红外电加热器,使用寿命长

耐高温运风电机

电压:380v 50hz

固定铁脚平均分布，或留有小车进出轨道。

吴江给力烘箱 干燥箱和烘干箱的制造专家

主要特征：

:ptd数字智能温控，按键设定，自动恒温，操作简单。

:不锈钢内胆及风道，烘箱内清洁无污染，烘箱使用年限长。

:大流量热风循环，箱内温度均匀。

:不锈钢加热管，热效能高，使用寿命与普通电热管数倍。

:恒温定时功能，设定时间完成后自动切断加热，并可蜂鸣提示。

:耐用与坚固的实际制造。

:本型可根据客户产品的需要调整内部尺寸，最高温度，承受重量等，使用户实现最佳使用效能。

技术指标：

型号	电压(v)	功率kw	工作温度范围	控温灵敏度	电机功率w	工作室尺寸m	外形尺寸mm
						深×宽×高	深×宽×高
gl—1	220	2	20—300	±1	40	350×450×450	500×810×813
gl—2	220	3	20—300	±1	40	450×550×550	600×910×913
gl—3	3*380	4.5	20—300	±1	180	500×600×750	650×960×1113
gl—4	3*380	9	20—300	±1	370	800×800×1000	1000×1170×1580
gl—5	3*380	12	20—300	±1	370	1000×1000×1000	1200×1370×1580
gl—6	3*380	15	20—300	±1	750	1000×1200×1200	1200×1570×1780
gl—7	3*380	18	20—300	±1	750*2	1000×1200×1500	1200×1600×2100
gl—8	3*380	21	20—300	±1	750*2	1200×1500×1500	1400×1900×2100

备注：客户可根据产品需要量身定做内部有效工作室尺寸！

本产品的加工定制是是，品牌是GL，型号是GL841Y-3，材质是外壳采用3341A3钢板，内胆可采用SUS#30

4不锈钢，也可采用3341A3钢板，温度范围是0~200（ ），功率是4.5K（W），主要用途是烘干，产品认证是CQC