

高低温循环装置 制冷设备

产品名称	高低温循环装置 制冷设备
公司名称	上海笪化仪器设备有限公司
价格	26500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海笪化 型号:GDX-20/200
公司地址	上海市金山区朱泾镇慧农村万年4048号1幢104D
联系电话	021-64289598 18916120442

产品详情

用途：能够提供热源和冷源的循环装置，工作范围宽广，用于制药、化工、生化、生物等行业，为反应釜、槽等提供热源和冷源，也可用于其他设备的加热和冷却。1.分2个系统：制冷系统、加热系统，2个系统可连续使用，也可分别单独使用。2.整个液体循环为全封闭系统，高温时导热流体不易挥发和氧化，低温下不易吸收空气中的水分，延长导热流体的使用寿命。3.加热和冷却全程不需要换油。4.降温、恒温速度较快，可连续升降温度。5.高温冷却、制冷功能，可以从高温降温（如可从200 直接降温）。6.制冷换热器采用全钎焊板式换热器，占用空间小，换热效率高。7.液位显示功能8.具有延时、漏电、过电流、过热等多重保护功能，充分保证使用安全9.温度探头为pt100传感器

型号	温度范围	加热功率	制冷量 (w)									循环泵性能		外形尺寸 (mm)
			200	10	-10	-20	-30	-40	-60	-80	流量 (l/min)	扬程 (m)		
gdx2020	-20-200	3	2	3	2	1	--	--	--	--	30	10	695 × 655 × 1370	
gdx2040	-40-200	3	2	5	4	2	1	1	--	--	30	10	700 × 680 × 1400	
gdx2080	-80-200	3	2	7	4	3	2	1	1	1	30	10	1047 × 785 × 1500	
gdx3020	-20-200	4.5	3	3	2	1	--	--	--	--	30	10	750 × 650 × 1400	
gdx3040	-40-200	4.5	3	10	7	5	3	3	--	--	30	10	800 × 700 × 1400	
gdx5020	-20-200	6	3	11	5	3	--	--	--	--	30	10	830 × 710 × 1420	
gdx5040	-40-200	6	3	20	12	8	5	2	--	--	30	10	850 × 750 × 1500	
gdx5080	-80-200	6	3	13	7	5	3	1	1	1	90	15	1047 × 785 × 1656	

本产品的加工定制是是，品牌是上海笪化，型号是GDX-20/200，别名是高低温循环装置，用途是能够提供热源和冷源的循环装置，类型是试验用制冷设备，种类是制冷压缩机