

10kV冷缩中间电缆附件

产品名称	10kV冷缩中间电缆附件
公司名称	浙江双丰电力科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:双丰2F 型号:JLS-10/
公司地址	乐清市象阳镇汤岙余村
联系电话	86 0577 61757811 13353377891

产品详情

型号说明：

三芯中间接头

jls-10/3 x 25-50、70-120、150-240、300-400、500

单芯中间接头

jls-10/1 x 25-50、70-120、150-240、300-400、500、630、800、1000

产品说明:

- 1、绝缘可靠 冷缩电缆终端和中间接头均采用进口液体硅整体注射预制成型，硅橡胶具有优良的绝缘性和高弹性，安装后始终保持对电缆本体合适的径向压力，使内界面结合紧密，不会因电缆运行时的“呼吸”作用而产生击穿现象。应力控制部分采用应力锥结构并与主绝缘预制成一体，有效地解决了电缆外屏蔽面处的电应力集中问题，确保绝缘可靠，运行安全，。
- 2、安装简便 所有产品都已在工厂内制造成形。无须特别培训，安装操作简单，且不用火，省时省力，大大减少了由于操作不当造成的质量事故，而且解决了预制电缆附件收缩不紧或安不进去的现象。
- 3、运用广泛 抗污秽、耐老化、憎水性好，具有优越的耐寒热性能，特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。且安装时不用明火，特别适用于石油、化工、矿山、隧道等易燃易爆场所。
- 4、设备先进 采用国际先进的液体硅橡胶注射设备，自动化程度高，性能可靠。
- 5、外观漂亮、储存时间长 冷缩管加长且无合缝线，外表光滑美观。产品储存期可达到两年。

本产品的加工定制是否，品牌是双丰2F，型号是JLS-10/，材质是硅橡胶，耐温是-40-+200（ ），耐压是45（KV）