

氧气/可燃气体/一氧化碳/硫化氢气体报警仪 便携式声光报警仪检漏仪

产品名称	氧气/可燃气体/一氧化碳/硫化氢气体报警仪 便携式声光报警仪检漏仪
公司名称	济南赛思特冲压设备有限公司
价格	26.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:气体泄漏检测仪 品牌:YYJ
公司地址	济南市历城区工业北路小辛庄工业园182-27-1号
联系电话	0531-68858203 18660116019

产品详情

气体检漏仪 报警仪

便携式四合一气体检测报警仪

I 基本参数

中文显示界面

可同时检测四种气体，气体类型可根据用户需要配置

体积小便于携带

2个按键，操作简单

带实时时钟，可根据需要进行时钟设置和更改

lcd实时显示气体浓度及报警状态

标配可充电锂电池（满足12小时工作）

带震动、闪灯和声音3种报警方式，报警时可手动消音

抗电磁干扰

简单的自动清零校正（在无毒害气体环境中开机即可）

2种气体监测方式，方便用户使用

可保存3千多条报警记录，根据需要可进行查看

充电时间：3个小时左右

充电电压：dc5v（直流）

使用时间：12个小时左右（有报警时除外）

检测气体：氧气(o₂)、可燃性(ex)、有毒气体（co、h₂s、nh₃、cl₂等）

工作环境：温度：-20 ° ——50 ° ；相对湿度：< 95%

响应时间：氧气 < 30s；一氧化碳 < 40s；可燃性 < 20s；硫化氢 < 30s（其他略）

报警声音：> 95db

仪器尺寸：120mm × 66mm × 30mm

四合一的标准配置：co+h₂s+o₂+ex

注：co和h₂s可以更换成其他毒气传感器，o₂和ex不可更换，但是可以去掉，去掉o₂和ex后就是二合一气体检测仪

各种气体的测量范围和报警点

气体分子式	气体名称	测量范围	技术指标 分辨率	一级报警值
co	一氧化碳	0-2000ppm	1ppm	50ppm
h ₂ s	硫化氢	0-100ppm	1ppm	10ppm
h ₂	氢气	0-1000ppm	1ppm	35ppm
so ₂	二氧化硫	0-100ppm	1ppm	5ppm
nh ₃	氨气	0-200ppm	1ppm	35ppm
no	一氧化氮	0-200ppm	1ppm	35ppm
no ₂	二氧化氮	0-200ppm	1ppm	10ppm
cl ₂	氯气	0-20ppm	1ppm	2ppm
o ₃	臭氧	0-50ppm	1ppm	2ppm
o ₂	氧气	0-30%vol	0.1%vol	下 18%vol 上 23%vol
ex	可燃性气体	0-100lel%	1lel%	25lel%

本产品的加工定制是是，类型是气体泄漏检测仪，品牌是YYJ，型号是FB-JLY，测量范围是0~100%LEL或

ppm级，测量对象是可燃气体有毒气体，温度范围是20（ ），电源是24，尺寸是120mm × 66mm × 30mm（ mm ），重量是11（ kg ）