

织物阻燃测试仪 防火测试

产品名称	织物阻燃测试仪 防火测试
公司名称	深圳市海绘仪器贸易有限公司
价格	12800.00/个
规格参数	品牌:FY 型号:YG815A (垂直法) 测量精度:0 ~ 90 ± 1
公司地址	深圳市罗湖区人民北路3131号水产大厦16F
联系电话	13077811582 15813873673

产品详情

特点：

- 1、进口拉丝不锈钢制造。
- 2、采用转子流量计调节火焰高度。
- 3、实验箱前面为耐热玻璃观察门。
- 4、采用进口表头及进口金属按键控制。
- 5、韩国进口电机及减速机。

用途：用于机织物、针织物、涂层产品、层压产品等阻燃性能如续燃、阴燃及炭化的倾向的测定。

符合标准：gb/t5455、gb/t13488、gb/t13489、gb/t2408等标准。

技术参数：

- 1.温度显示范围及精度：0 ~ 90 ± 1
- 2.续燃计时范围：0 ~ 999.9s，分辨率0.1s

- 3.阴燃计时范围：0～999.9s，分辨率0.1s
- 4.点燃时间：0～999s任意设定
- 5.温度误差：±1
- 6.火焰高度：40±2mm
- 7.记录试验次数范围：0～30次
- 8.点火器管口内径：11mm
- 9.燃烧器顶端与试样距离：17mm，倾角：25°
- 10.外形尺寸：550×340×850mm (l×w×h)
- 11.重量：35kg

供货范围：

- 1、主机一台；
- 2、试样夹一套；
- 3、不锈钢夹四只；
- 4、砝码（54.5g，113.6g，226.8g，340.2g，453.6g）各一只；
- 5、生料带一卷；
- 6、气管一条含卡扣两个；
- 7、产品质量跟踪信息反馈单四张；
- 8、产品合格证一张；
- 9、产品使用说明书一份。

本产品的品牌是FY，型号是YG815A（垂直法），测量精度是 $0 \sim 90 \pm 1$ ，电源电压是220（V），外形尺寸是550×340×850mm（L×W×H）（mm），重量是35（kg），用途是用于机织物、针织物、涂层产品、层压产品等阻燃性能如续燃、阴燃及炭化的倾向的测定。，加工定制是否