

日本ACO小型振动计3116 ; 3116A ; 3116C测振仪

产品名称	日本ACO小型振动计3116 ; 3116A ; 3116C测振仪
公司名称	深圳市诚信达精密工具有限公司
价格	5100.00/个
规格参数	类型:便携式测振仪 品牌:ACO 型号:3116 ; 3116A ; 3116C
公司地址	罗湖区泥岗路1126号鹿岭大厦C座304
联系电话	886-075525657600/22959829 13725586407

产品详情

正品 ; 日本aco ; 小型振动器 ; 3116 ; 3116a ; 3116c ; 振动计

項目	測定範圍	加速度(acc)	0.02 ~ 200m/s rms
		速度(vel)	0.02 ~ 200mm/s rms
		变位(displacement)	2 ~ 2000 μ m eqp-p
周波数範圍	加速度(acc)	3hz ~ 10khz	
	速度(vel)	10hz ~ 1khz(jis b0907-1989準拠)	
	变位(displacement)	10hz ~ 400hz	
測定レンジ	加速度(acc)	20, 200m/s rms	
	速度(vel)	20, 200mm/s rms	
	变位(displacement)	200, 2000 μ m eqp-p	
指示特性	加速度(acc)	rms, eq peak, peak	
	速度(vel)	rms, eq peak, peak	
	变位(displacement)	rms, eq peak, eqp-p, peak	
		eq peak = rms × 2 , eqp-p = eq peak × 2	
	peak=生波形の片振幅		
動特性(時定数)	rms, eq peak, eqp-p ; 1s		
	peak 立上り50ms 立下り3s		

液晶表示器	表示器	バックライト付液晶表示器 128×64ドット
	ホールド機能	データホールド
	デジタル表示	数値表示4桁
		表示周期 2s 100ms毎20個の算術平均
	バーグラフ	0～100%
	警告表示	過負荷 フルスケールで「over」を表示
	バッテリー表示	残量4段階表示
データメモリ	最大256個	
出力端子	-	menu画面にて交流 / ヘッドホン切替選択
	交流出力	出力電圧 ; 1vrms(fs) 負荷抵抗100k 以上
	ヘッドホン出力	専用ヘッドホンによる振動音モニター
レベル可変機能付		
精度		±5%
i / o端子	-	コンピュータへのデータ出力及びプリンタへの直接出力
	インターフェース	rs - 232c
使用温湿度範囲		- 10 ~ + 50 30% ~ 90%(結露しないこと)
電源		単4形アルカリ乾電池(lr03)2本又はacアダプタ
		電池による連続使用時間 約12時間
寸法重量		145(h) × 48(w) × 23.5(d) 約130g (電池を含む)

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是ACO，型号是3116；3116A；3116C，测量范围是--，测量精度是--，频率范围是--，尺寸是--（mm），电源是--，重量是1000（g）