

订做挡闸系统（JYF-DZ）

产品名称	订做挡闸系统（JYF-DZ）
公司名称	广州市金亿发机电设备有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	型号:JYF-DZ001 品牌:金亿发 规格:长*宽
公司地址	广东 广州市花都区 三东大道3号
联系电话	02028921720 13760756216

产品详情

整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。

产品主要技术参数：

结构：框架结构/不锈钢外壳

生产工艺：全电脑数控激光切割机生产

外形尺寸：长420×宽330×高980（mm）

重量：40kg

闸杆长：机箱以外580(mm)

闸杆最大承受力：80kg

闸杆工作驱动力：3kg

闸杆传动方式：数字方式

闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；

灯光提示：通行方向指示

采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求

工作环境：室内、室外(阴棚)

温度：-10 ~ 50 相对湿度： 90%，不凝露

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做

开闸时间：0.2秒

通行速度：30人/分钟

通讯接口：标准rs485接口，距离 1200米

输入接口：干接点信号或+12v电平信号或脉宽 100ms的dc12v脉冲信号，驱动电流 10ma；

三辊闸功能特点：

半自动立式三辊闸：

兼容ic、id、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备

闸杆解锁，迅速可靠

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆

控制板带有计数功能，led数字显示功能(可选)

控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选

适用范围：

车站、、码头、旅游景点进出口通道管理

会展、游泳馆等验票通道管理

企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

本产品的型号是JYF-DZ001，品牌是金亿发，规格是长*宽，适合门重是40（kg），适合门宽是580（mm），闭门速度是2（s），闭锁强度是自动，适用范围是车站、、码头、旅游景点进出口通道管理，类型是自动闭门器