

# 单工位往复式喷淋清洗机 清洗机

产品名称	单工位往复式喷淋清洗机 清洗机
公司名称	深圳市美博机电设备有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 机器类型:清洗机 用途:工业用
公司地址	深圳市宝安区石岩街道旭兴达工业园
联系电话	0755-88856392 13670225869

## 产品详情

单工位往复式喷淋清洗机的特点

1清洗工艺流程:

手工上料—人工拉开关—气动门自动关闭—高压喷洗---高压吹干---气动门自动打开—手工取料

2清洗工艺条件:

工艺流程	1进料	2喷洗	3吹干	4出料
清洗时间(秒)	5	40	30	5
温度	常温	50-80	常温	常温
清洗液体		水性		
清洗比例		5%-20%		

3装置功能:

整机功能:三相380v $\pm$ 30v,约20kw。

高压喷洗装置:标称压力0.4 0.6mpa

高压吹干装置:标称压力0.4 0.6mpa(气源需方提供)

电加热装置:采用不锈钢电加热管加热。

强制循环过滤装置:采用布袋式过滤桶进行过滤;不用螺钉固定过滤桶的盖子,要求用易于更换过滤袋

的方式来固定过滤桶的盖子，要求换过滤袋时，不用扳手就行。

喷淋清洗机自动恒温控制装置:采用欧姆龙进口件。

皮带式油水分离装置

自动液位控制装置

自动限位装置

链条往复传送装置

plc装置：采用日本三菱进口产品。

水箱装置：采用不锈钢sus304。

售前服务：

美博机电将根据客户的需求解答所以关于产品的疑问，确保客户对我司产品有足够的了解

根据客户的清洗需求设计理想的清洗机设备和方案并报价给客户，报价有效期为30天。

售中服务：

与客户签订订购合同。合同生效后一周内我司务必要收到买方的定金（合同金额的40%），我司方可安排生产

预验收合格后收到买方(合同额50%)发货

终验收日起1年后7个工作日内付清余款10%。

售后服务承诺：

保修一年，终身维护

随机的完整资料包括：设备技术图纸、说明书、产品检验合格证、保修单

美博机电负责对设备的安装调试，并负责培训设备维护、操作人员

本产品的加工定制是是，机器类型是清洗机，用途是工业用，原理是超声波，品牌是美博机电，工作频率是28KHZ，型号是CL3000，工作电压是380（伏），功率是2200（瓦），高压喷洗是压力0.4 0.6Mpa，高压吹干是压力0.4 0.6Mpa，整机功能三相380V ± 30V，约20KW