

机柜加热器 RHP250L_400L风道式电加热器

产品名称	机柜加热器 RHP250L_400L风道式电加热器
公司名称	深圳市欣锐特电子有限公司
价格	380.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:RATE 型号:RHP250L_400L
公司地址	龙华新区大浪街道华霆路119号潮回楼科技园4栋
联系电话	0755-28132079 18682085829

产品详情

技术图

接线方式

产品特点：

- 紧凑型设计
- 导轨卡装固定
- 使用寿命长
- 免维护
- 温度安全自动断开

紧凑型风扇加热器，可预防水珠形成，一体轴流风扇提供强力空气循环，使电箱内温度稳定。当风扇故障时，内建安全开关会自动切断停止加热器继续加热。

技术参数：

加热元件	ptc
温度安全切断	风扇故障时，避免加热器过热
散热体	阳极氧化挤压铝合金
轴承轴流风扇	空气自由流动 风量：ac: 45m ³ /h (50hz) or 54m ³ /h (60hz)，dc: 54m ³ /h 使用寿命 50 000h at 25 ° c (77 ° f)
连接	内部钳压连接，线粗1.5mm ² ，夹紧扭矩0.8nm
安装	35mm din导轨卡装（en 50022）
安装位置	垂直

适用温度	-45 ° c 至 +70 ° c (-49 至 +158 ° f)
保护等级	ip20 / i (接地)

型号	工作电压	功率
25005.0-00	230vac,50/60hz	250w
40005.0-00	230vac,50/60hz	400w

本产品的加工定制是是，品牌是rate，型号是rhp250l_400l，功率是250w/400w（kva），温度范围是-45 ° c 至+70 ° c(-49至+158 ° f)，外形尺寸是0.07*0.039*0.047（m），重量是0.3（kg），用途是小空间内加热除湿，工作电压是120-240v，绝缘电阻是50（ ），抗电强度是ip20/i(接地)，连续使用寿命是50000h，加热器类型是空气加热器