

晶体管高频加热设备 宏达电源

产品名称	晶体管高频加热设备 宏达电源
公司名称	株洲市宏达电源有限责任公司
价格	24000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏达电源 型号:HFP35B
公司地址	天元区天易大道959号高科新马金谷A4栋
联系电话	0731-22795658

产品详情

主要特点:

数字锁相：采用数字锁相技术，实现频率自动跟踪。模块化设计：采用igbt和mosfet进口功率器件，模块化设计，确保设备的可靠性，易维修。谐振变频技术：采用谐振变频技术使设备整机效率 90%。全半导体化：重量轻、体积小、价格低。傻瓜型设计：安装简易、无需调试、使用方便。

主要技术参数：

设备型号	用途	工作方式	振荡频率 (khz)	最低供电容量
ggc12-0.3b-hd	小工件淬火 退火 焊接	桥式逆变	50-80	单相 15kva
ggc25-0.3b-hd	淬火 退火 焊接	桥式逆变	30-80	三相 30kva
ggc50-0.3b-hd	淬火 退火 焊接	桥式逆变	30-80	三相 60kva
ggc80-0.3b-hd	淬火 退火 焊接	桥式逆变	30-80	三相 100kv

主要适用范围：

钎焊：铜质洁具、铜管、切割机割嘴银铜钎焊。金刚石圆盘锯、带锯、磨轮、滚转的焊接，金刚石笔、金刚石薄笔钻及其他金刚石制品的焊接。机械加工、钻探、木工机具等行业硬质合金车刀、铣刀、钻头、刨刀及锯片的焊接。热处理：金属材料的淬火、退火、调质、熔炼。金属材料的热变型、热冲压。感应加热：电线电缆预热、铝塑复合管加热、高频封口、真空管烤消。

本产品的加工定制是是，品牌是宏达电源，型号是HFP35B，功率是35K（W），主要用途是焊接、透热、淬火、回火