

陶瓷填料 98 (%) 陶瓷

产品名称	陶瓷填料 98 (%) 陶瓷
公司名称	宜兴市春惠环保设备有限公司
价格	1650.00/个
规格参数	加工定制:否 含量 :98 (%) 材质:陶瓷
公司地址	江苏 宜兴市 国际环保城25幢09号
联系电话	051080709286 13961516117

产品详情

陶瓷散堆填料具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀，可在各种高温、低温场合使用，应用范围十分广泛，可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、再生塔等。萍乡华联化工填料有：拉西环、洗涤环、异鞍环、低环、十字环、鲍尔环、矩鞍环、阶梯环等。

陶瓷矩鞍环属于采用连续挤出的工艺进行加工，具有通量大、压降低、效率高等优点。矩鞍环填料床层具有较大的空隙率，床层内多为圆弧形液体通道，减少了气体通过床层的阻力，也使液体向下流动时的径向扩散系数减小。

陶瓷阶梯环增加了填料颗粒之间的空隙，减小了气体穿过填料层的阻力，而且这些接触点还可以为液体沿填料表面流动的汇聚分散点，从而促进了液膜的表面更新，有利于填料传质效率的提高。

陶瓷拉西环是最早开发的一种散堆填料。陶瓷拉西环填料的形状简单，其高度与直径尺寸相等。大尺寸的拉西环（100mm以上）一般采用整砌方式规则填充，75mm尺寸以下的拉西环一般采用乱堆方式装填。

陶瓷鲍尔环填料是在陶瓷拉西环的基础上开发的一种高径相等的开孔环型填料，每层窗孔有5个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右，使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过，改善了气液分布，充分利用了环的内表面。

陶瓷异鞍环填料是在矩鞍环填料基础上加以改进的新型填料，具有压降低，传质效率高等特点，广泛应用于硫酸干燥塔及其他塔设备。

陶瓷十字隔板环填料适用于整齐堆砌，目前一般只作为乱堆填料的塔底支撑分布层用。 80-150mm规格的十字隔板环可作支承材料，空隙率大于60%，个数为整聚数。

主要技术参数

--	--	--	--	--	--

品名	规格 (mm)	比表面积 (m ² / m ³)	空隙率 (m ³ / m ³)	堆积重量 (kg / m ³)	堆积个数 (n / m ³)
拉西环	25 × 25 × 3	25	0.68	595	19000
	50 × 50 × 5	120	0.79	457	8000
洗涤环	80 × 80 × 8	98	0.75	585	1950
	100 × 100 × 10	87	0.71	500	1000
异鞍环	25	238	0.78	580	76500
	38	151	0.79	480	24600
	50	133	0.81	460	9500
	76	107	0.77	552	2830
低环	acp-25	251	0.77	550	23000
	acp-38	140	0.82	430	18000
	acp-50	106	0.84	380	12500
十字环	80 × 8	120	0.54	916	1950
	100 × 10	110	0.53	930	1000
	150 × 15	60	0.58	960	296
鲍尔环	25 × 3	260	0.78	595	64000
	50 × 5	130	0.82	457	8000
矩鞍环	13	545	0.71	690	735000
	16	438	0.70	700	365099
阶梯环	25 × 20 × 3	350	0.74	588	98000
	80 × 50 × 8	96	0.74	590	3020

本产品的加工定制是否，含量 是98（%），材质是陶瓷