

斯派莎克减压阀25P 27P

产品名称	斯派莎克减压阀25P 27P
公司名称	北京飞希尔阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斯派莎克 材质:铸铁 型号:25P27P
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-5268室
联系电话	18610812498

产品详情

斯派莎克阀门

减压阀25p 27p系列的设计制造完全依据使用者的需求，其多元化的组合在工业界没有任何其他的减压阀可与之媲美。为了实现多目标控制设备的独立性和经济性，可在同一个主阀上组合多种控制，无论是温度控制、压力调节还是二者在一起，都能做到反应迅速、控制精确、安全可靠。

同时，25p系列减压阀的所有零件均能够分解检查或保养，而无需移动管路中的主阀体。正确的选型和安装保养，更能保证其长期无故障的工作

结构特点和用处：25p导阀型隔膜式减压阀在普通减压阀的基础上做了很大的改进。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积，因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度，确保下游压力的稳定。

主要特征

导阀弹簧：三种颜色的弹簧，可提供从0.2-14bar g范围内不同压力的准确控制。

温度调节刻度盘：快速准确的设定所需温度。

温度感应器：在温控元件中有无需补偿的液体，感应瞬时温度的变化，提供准确的控制。

百分之百的测试：每一个25p系列的减压阀在出厂前都经蒸汽测试，以确保无故障的操作

工作原理

启动前导阀弹簧处于自由状态时，主阀和导阀处于关闭状态。导阀有弹簧力作用打开，蒸汽经由导阀进入主隔膜室，一部分蒸汽则经由控制孔流出，当导阀流入的蒸汽大于由控制孔流出的蒸汽，主隔膜阀中的控制压力增大，打开主阀。随着蒸汽流过主阀，下游压力的增量经由感应管反馈，作用在导阀隔膜下，平衡隔膜上部的弹簧压力，使导阀组建关闭节流，维持主隔膜中的压力，控制主阀开度输送适量的蒸汽。调节导阀隔膜上的弹簧即可改变下游压力

北京飞希尔阀门有限公司www.yxvcn.com版权所有，转载请注明斯派莎克减压阀25p 27p相关产品

s s
斯 斯 pira pin
派 派 xsar xsa
莎 莎 coft co
克 克 14h 43
波 减 c浮 浮
纹 压 球 球
管 阀2 式 式
截 5p 疏 蒸
止 27p 水 汽
阀b 阀 疏
sa1 水 阀

本产品的品牌是斯派莎克，材质是铸铁，型号是25P27P，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽，公称口径是16，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是英标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是焊条，形态是隔膜式，类型(通道位置)是三通式，规格是32