

食品电锅炉豆腐蒸汽机6kw-160kw电煮浆机蒸包子电锅炉馒头蒸汽炉

产品名称	食品电锅炉豆腐蒸汽机6kw-160kw电煮浆机蒸包子电锅炉馒头蒸汽炉
公司名称	武汉再能科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:节能蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	中国 湖北 武汉 江夏区 郑店街黄金桥工业园金竹路3号
联系电话	027-000000000 13886162639

产品详情

“周笃”牌全自动电加热蒸汽发生器

产品详情：

- 1、产品名称:电加热蒸汽发生器
- 2、产品类别：全自动电加热蒸汽发生器
- 3、产品介绍：电加热蒸汽发生器，节能环保，无污染。

全自动控制免检产品，无需操作证使用方便，在同等条件下节能达到10-20%以上，安全可靠，环保达到国家指定标准pm2.5值。

全自动电加热蒸汽发生器设计、用料、工艺等完全符合国家现有的c级锅炉标准生产制造，控制系统选用国家品牌厂家直接供货，性能稳定、保温使用上等耐高温防腐材料，蒸汽发生器品质一流、外观新颖、安装简单、质量保证、安全可靠。

技术特点：

- 1、外壳：采用不锈钢外壳，喷涂技术，可按照客户需求定制。
- 2、内胆：服装烫熨行业电加热蒸汽发生器6kw内胆按照国家c级锅炉标准制造，具备出厂备案文件。
- 3、电加热管：使用316不锈钢加热管.比304加热管寿命长40%.

整机设计合理，全国免检，使用方便，安全可靠，该机广泛适用于小型加工厂服装熨烫、食品加工等。

安全性能：

蒸汽发生器采用多重安全防护措施：

水箱安装有缺水自动控制器，当水箱缺水时会自动切断电源并有报警提示；

蒸汽发生器内胆里面安装的有探针，侧面安装了水位表，双重保障，当水位低于最低水位线时，蒸汽发生器自动跳闸并有报警提示。

工作中当内胆气压超过额定压力时，受压力控制器保护，自动切断电源。

工作中当内胆气压超过额定压力时，安全阀会自动排气。

如有漏电、短路时，主接触器自动切断电源并有报警提示。

#

广泛使用与服装烫熨，医疗消毒，生物制药，洗涤脱水，烘干蒸煮，封口包装，纺织印染，酒店桑拿，食品加工，饮食热水，路桥养护，浴池蒸房，温泉加热并串连使用等。#

操作方法：

蒸汽发生器操作系统为全自动控制，将水路接到蒸汽发生器自带的水箱，蒸汽发生器电源接好后，只要按下开关键，蒸汽发生器将自动进入全自动运行状态。

详细的安装方法、操作流程、使用维护等知识，请来电咨询或者仔细阅读《全自动电加热蒸汽发生器使用说明书》。

其他公司

武汉再能科技

外观

普通立式，外壳用碳钢喷漆，底部带刹车的万向脚轮

外部设计新颖美观，原装进口喷涂材料，

内胆

采用304不锈钢内胆，不耐用

由热扎碳钢和304不锈钢板制作，耐用 抗腐

加热管

五孔铜法兰304不锈钢管，

电加热管用六孔法兰连接，采用优质壁厚

压力控制器

普通压力控制器

由压力控制器和压力指示表双重组合，完

安全阀	一般普通厂家供应	采用c级锅炉安全标准，使用专业生产安全
电路	普通材质，使用寿命短	品牌德力西厂家供货，质量稳定 安全可靠
水泵	普通高压水泵	高温齿轮封闭水泵，压力大，噪音低，耐
接触器	正泰	德力西
探针控制	普通三级探针	三极不锈钢探针控制，不论水质，可用纯

内胆保温	普通丝棉	采用耐800度高温真丝棉，其密度在99%左

售后服务：

与公司自签订合同之日起保修十二个月，遇到人力不可抗拒的自然因素和人为造成的原因不在保修范围之内，公司产品设一机一卡跟踪服务，定时了解用户的运行情况，确保您的生产效益，保修之外的设备部件只收成本价，公司常年免费为用户培训蒸汽发生器操作员相关知识。

公司主营：新型热交换器，全自动燃气蒸汽发生器，全自动电加热蒸汽发生器。专利产品，进口零配件。厂家批发生厂，可加工定制，打造中国最优质小锅炉！

武汉再能科技有限公司

发送问题到：陈经理 13886162639

24小时短信支持

2295335731@qq.com

业务联系

公司地址：湖北省武汉市江夏区黄金桥工业园，毗邻107国道旁

咨询热线：13886162639 陈 经理 在线qq：2295335731