

3051三阀组 倍福 三阀组

产品名称	3051三阀组 倍福 三阀组
公司名称	淄博倍福自动化仪表有限公司
价格	135.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:倍福 型号:三阀组
公司地址	淄博人民东路12号
联系电话	86-05333121715 13220684408

产品详情

接形式板式。焊接

压力环境40

标准国标

流动方向换向

三通式

驱动方式手动

3051.1151.1751.qff3.23sa等

适用介质各种气体.水.等

5 (mm)

公称通径

常温

工作温度中型

外形

配件

零部件及配件

类型(通道位置)

型号

sf-2b 一体化三阀组该阀组与1151系列电容差压变送器配套安装，用于从引压点将信号引入1151系列差压变送器正、负测量室，使引压点与测量室接通或断开。通过法兰与变送器直接连接。

序号	公称压力pn	公称通径dn	适用温度	阀体材料
1	20mpa	5	-20 ~ 440	35#
2			-70 ~ 240	1cr18ni9ti
3	40mpa		-20 ~ 440	35#
4			-70 ~ 240	1cr18ni9ti

订货信息

	阀体	阀帽	阀杆	泄放/排污堵头	
1	304sst	304sst	304sst	304sst	
2	316sst	316sst	316sst	316sst	
代码	填料				

1	四氟乙烯
2	石墨
代码	安装螺栓
ba	与传统型压力变送器直接安装 螺栓孔规格7/16unf
bb	与传统型压力变送器直接安装 螺栓孔规格m10 × 1.5
bc	与共面法兰型3051c 变送器直接安装
bd	与传统法兰型3051c 变送器直接安装
bs	定制螺栓
代码	dc阀组选项
	安装支架
b4	用于2-in.管安装的不锈钢支架 300 不锈钢螺栓，仅适用于阀组类型代码w
	排污泄放孔及堵头
pg	带排污孔及堵头，仅适用于t型及h型三阀组
	清洗
p2	特殊清洗（禁油），仅适用填料为四氟乙烯の場合
	接头（用于阀组类型代码w和t）
ca	1/2-14nptm- 14 × 2对焊接头
cb	1/2-14nptm- 1/2-in卡套接头
cc	1/2-14nptm- 12卡套接头
cd	1/2-14nptm- 6卡套接头
cs	定制接头
	转换法兰（用于阀组类型代码h）
df	1/2-14nptf 转换法兰
ds	定制法兰
	组装
ia	与仪表一体化组装并打压测试

本产品的加工定制是是，品牌是倍福，型号是三阀组，材质是不锈钢