

SK型管道式静态混合器叶片

产品名称	SK型管道式静态混合器叶片
公司名称	珠海多态混机械设备有限公司
价格	300.00/个
规格参数	应用领域:化工 物料类型:低粘度液体 适用物料:树脂
公司地址	广东 珠海市金湾区 珠海金湾区金海大道1号
联系电话	86-07567616969 13825626389

产品详情

管道式静态混合器：sk型静态混合器又称单螺旋形静态混合器，它的单元是扭转180°或270°的螺旋板，安装入管壳时相邻的螺旋板分别为左旋和右旋。sk型静态混合器不容易堵塞，适用于大流量、或较脏的物料。用于乳化过程时能使液滴分散到10 μm,用于一般的混合过程不均匀度系数 $\alpha \times x - 2 < 5\%$ 。

标准的sk型静态混合器其水力直径是混合器直径的1/2。即分隔号前的数字表示水力直径，分隔号后的数字表示公称直径。下面给出的是部分常用规格，表中所列参考流量是指普通粘度液体相混合时的流量，不适用于气体和高粘度液体。对气体、高粘度液体和气/液体系需另经专门的设计计算。

规格	sk-5/10	sk-7.5/15	sk-10/20	sk-12.5/25	sk-16/32
公称直径 mm	10	15	20	25	32
参考流量m ³ /h	0.18-0.4	0.4-0.7	0.7-1.3	1.1-2.0	1.8-3.3
规格	sk-20/40	sk-25/50	sk-32.5/65	sk-40/80	sk-50/100
公称直径 mm	40	50	65	80	100
参考流量m ³ /h	2.8-5.2	4.4-8.1	7.4-13.7	11.2-20.8	17.5-32.5
规格	sk-62.5/125	sk-75/150	sk-100/200	sk-125/250	sk-150/300
公称直径 mm	125	150	200	250	300
参考流量m ³ /h	27.3-50.8	39.4-73.1	70-130	109-203	158-293
规格	sk-200/400	sk-225/450	sk-250/500	sk-300/600	sk-350/700
公称直径 mm	400	450	500	600	700
参考流量m ³ /h	280-520	354-658	438-813	630-1170	858-1590

sk型静态混合器适用于要求不太高的混合过程以及与混合有关的单元操作过程,也能用于强化传

热。在各种型号的静态混合器中sk型最不容易堵塞,所以适用于处理较脏的物料,对较小流量并伴有杂质或粘度 106厘泊的高粘性介质尤为适用。

sk型静态混合器民经成功地用于下列过程:丙烯碱洗脱硫、工业萘碱洗脱酚、油墨色浆与机油颜料等的混合、乳化炸药半成品乳化基质的冷却、以丙烷为溶剂脱除渣油中的沥青、氯气与纸浆。混合/吸收漂白纸浆等等。?

本产品的应用领域是化工,物料类型是低粘度液体,适用物料是树脂,动力类型是无,别名是静态混合器,品牌是多态混,产品类型是全新,型号是20,操作类型是手动,规格是20