

低模量聚硫密封胶 PU建筑密封膏双组份 商家选择

产品名称	低模量聚硫密封胶 PU建筑密封膏双组份 商家选择
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

低模量聚硫密封胶 PU建筑密封膏双组份 商家选择

一、聚硫建筑密封胶产品介绍：

聚硫建筑密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂,加入补强剂、增韧剂、增粘剂和其他添加剂配置加工成基膏。

聚硫建筑密封胶是以液态聚硫聚硫橡胶为主体，配合硫化剂和补强剂等反应而合成的密封膏。

聚硫建筑密封胶也分单双组份之分，性能差别不大，具有耐油性、耐候性等性能，且与大多数的材料都有良好的粘结效果，被应用于金属、玻璃的密封，水池、大坝、桥梁隧道等的混凝土嵌缝。

二、那么聚硫建筑密封胶与聚氨酯密封膏又有什么区别呢？

聚氨酯密封膏的拉伸性和韧性要比聚硫建筑密封胶强，聚氨酯密封膏的断裂伸长率可以达到900%左右，而聚硫建筑密封胶只能达到400%，因此，聚氨酯密封膏在伸缩缝变形缝的嵌缝使用中要有更好的施工效果。

其次，聚硫建筑密封胶有着比聚氨酯密封膏更大的使用范围，其应用更为广泛，它在某些材质如玻璃、塑料上的粘结性要由于聚氨酯密封膏，但是聚硫建筑密封胶不能与硅酮膏混合使用，这样会大幅度降低聚硫建筑密封胶的粘结性。

再次，聚硫建筑密封胶固化前后会释放硫化物气体，聚氨酯密封膏的表干和完全固化的时间要比聚硫建筑密封胶短，对于赶工程的施工项目来说是更好的选择。

三、聚硫建筑密封胶使用注意事项：

- 1、挤嵌入缝内的膏体密实饱满、不得有空洞、断头现象，嵌满后应及时修整聚硫建筑密封胶使其表面光滑、美观。
- 2、当进行垂直缝施工时，若膏液太稀，可掺入A、B料总量约5-10%的增稠剂搅拌成膏状膏体使用，配好的材料应在40min内用完。
- 3、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。
- 4、为避免施工过程聚硫建筑密封胶膏液沾污饰面，应在施工缝两边贴上隔离纸。

四、双组份密封胶的种类：

- a、硅酮密封膏以聚硅氧烷为主要成分的非定形密封材料。
- b、聚硫建筑密封胶以液态聚硫橡胶为主要成分的非定形密封材料。
- c、聚氨酯密封膏以聚氨酯为主要成分的非定形密封材料。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，经验内容仅供参考，如需技术方面的知识或经验，欢迎您来电咨询，您可以随时拨打我们网站电话，为您解决问题，谢谢赏阅!!! 我公司还生产各种橡胶制品，闸门水封，止水条，止水带等等。质量可靠值得信赖。