

CQB-F型氟塑料磁力泵 CQB80-65-160F氟塑料磁力泵 质量保证

产品名称	CQB-F型氟塑料磁力泵 CQB80-65-160F氟塑料磁力泵 质量保证
公司名称	上海事展流体科技有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:ShiZhan/事展 型号:CQB80-65-160F 材质:氟塑料
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元361室A座
联系电话	021-56551999 13651822238

产品详情

一、产品特点：防漏设计取消了轴封，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于cqb-f型氟塑料磁力泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。二、工作原理：驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。坚固耐用的泵体结构虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。三、产品用途：cqb-f型氟塑料磁力驱动泵广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。使用温度：-20 至100 。

四、型号意义：例如：cqb50-40-160fcqb-
磁力驱动离心泵50-吸入口直径(mm)40-排出口直径(mm)160-叶轮名义直径(mm)f-氟塑料

cqb-f型氟塑料磁力泵性能参数

型号	口径(mm)		流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	汽蚀余量 (m)	电压 (v)
	进口	出口					
cqb16-12-80f	16	12	1.8	8	0.12	6.0	220/380
cqb20-14-100f	20	14	3	12	0.37	6.0	220/380
cqb32-25-125f	32	25	3.2	20	0.75	5.0	380
cqb40-32-115f	40	32	6.3	15	0.75	6.0	380
cqb40-32-145f	40	32	6.3	25	1.5	5.0	380

cqb50-40-125f	50	40	12.5	20	1.5	3.5	380
cqb50-40-160f	50	40	12.5	32	3	3.5	380
cqb65-50-125f	65	50	25	20	4	4.0	380
cqb65-50-160f	65	50	25	32	5.5	4.0	380
cqb80-65-125f	80	65	50	20	7.5	4.0	380
cqb80-65-160f	80	65	50	32	11	4.0	380
cqb100-80-125f	100	80	100	20	15	4.0	380
cqb100-80-160f	100	80	100	32	18.5	4.0	380

注:表中cqb20-14-100f----cqb100-80-160f都可配防爆电机

本产品的品牌是ShiZhan/事展，型号是CQB80-65-160F，材质是氟塑料，性能是耐腐蚀，用途是管道泵，驱动方式是磁力，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是50（m³/h），扬程是32（m），吸入口径是80（mm），排出口径是65（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，电压是380（V），功率是11（kw），规格是CQB80-65-160F