

# 高粘度复酯NM3986 NM3986

产品名称	高粘度复酯NM3986 NM3986
公司名称	锦州市诺明化工有限公司
价格	53000.00/吨
规格参数	型号:NM3986 品牌:锦州诺明 闪点:310 ( )
公司地址	锦州市古塔区民生里5-5号
联系电话	7198242 13841691100

## 产品详情

型号	NM3986	品牌	锦州诺明
闪点	310 ( )	40 运动粘度	47000 ( cSt )
粘度指数	278		

### 高粘度复合聚酯nm 3986

nm3986为高粘度复酯，可在许多领域用做增稠剂和改进润滑性能的添加剂，如极压添加剂等，在油性和水性的配方生产中可用做硫-磷型极压添加剂的ep增强剂。

### 典型数据

分析项目及指标	典型数据	试验方法
外观	黄色至棕色粘稠液体	目测
运动粘度v100 1500~4500 ( mm <sup>2</sup> /s )	2000	gb/t 265
v40 测定 ( mm <sup>2</sup> /s )	47000	gb/t 265
粘度指数测定	278	gb/t 1995
酸值	0.5	gb/t 7304
<3(mgkoh/g)		
闪点>280	318	gb/t 267
碘值测定 ( g/100g )	105	

## 性能特点：

- 优异的剪切稳定性能；
- 良好的生物稳定性能；
- 高闪点，良好的低挥发性；
- 良好的流动性；

## 应用范围

- 推荐应用于高温润滑脂的基础油；
- 推荐应用作为高温链条油（100~200℃）和（180~300℃）；
- 推荐应用作为切削油；
- 推荐应用作为切削和磨削的乳化油；
- 推荐应用作为拔丝和冲压的切削油和乳化油。

## 国外性能相当的产品

- 相当于uniqema 3986

## 注意事项

本产品用作润滑脂基础油时，推荐用量为5~15%；作为链条油（100~200℃）和（180~300℃）推荐用量为5~15%；作为切削和磨削的切削油或乳化油以及作为拔丝和冲压的切削油和乳化油推荐用量为5~15%。