

可燃气体检测报警仪泵吸式气体检测仪/煤气天然气沼气甲烷硫化氢

产品名称	可燃气体检测报警仪泵吸式气体检测仪/煤气天然气沼气甲烷硫化氢
公司名称	上海环葵自动化设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HUANKUI 型号:HK8
公司地址	上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层A区135室
联系电话	021-37709238 15618555616

产品详情

泵吸式可燃气体检测报警仪

特点：

- * 整机体积小、重量轻，防水、防尘、防爆、防震设计
- * 高精度、高分辨率，响应迅速
- * 内置温度补偿，维护方便
- * 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧
- * 采用大容量锂电充电电池，可长时间连续工作
- * 数字lcd背光显示，声光、振动报警功能
- * 传感器采用具有世界一流水平的进口原装催化燃烧传感器
- * 上、下限报警值可任意带零点和目标点校准功能
- * 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

技术参数：

检测气体：天然气 (lng)、液化石油气(lpg)、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油、挥发性液体、氢气等可燃气体

检测原理：催化燃烧式

检测范围：0-100%lel

分辨率：0.1%lel

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 3\%$ (f.s)

报警方式：声光、振动报警、电源欠压报警

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：3年

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh (非凝露)

电池容量：3.6vdc , 1800ma ,带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：exia ii ct6

防护等级：ip65

外型尺寸：125 × 52 × 30mm(l × w × h)

可选配件：0.8m采样手柄一根

重量：200g

本产品的加工定制是否，品牌是HUANKUI，型号是HK8，类型是便携式，测量范围是0-100%LEL，测量对象是天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油，测量精度是 $\pm 3\%$ ，电压是详情可见（v），分辨率是0.1%LEL，尺寸是125 × 52 × 30mm（mm），重量是0.2（kg），电源是详情可见