

# 在线式可燃气泄漏检测仪 在线式天然气检测仪 甲烷泄露报警检测仪

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 在线式可燃气泄漏检测仪 在线式天然气检测仪<br>甲烷泄露报警检测仪 |
| 公司名称 | 郑州盛腾自动化设备有限公司                      |
| 价格   | 1800.00/个                          |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:郑州盛腾<br>型号:ST600N     |
| 公司地址 | 郑州市郑东新区祥盛街3号C402                   |
| 联系电话 | 0371-55980538 13213131422          |

## 产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!  
联系电话: 0371-5598053 13373916723/13213131422

st600n系列在线式气体报警器,为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器、催化燃烧式传感器、红外传感器或pid检测器(检测气体种类:可燃性气体和o<sub>2</sub>、h<sub>2</sub>s、co、hcn、no<sub>2</sub>、so<sub>2</sub>、nh<sub>3</sub>、hcl、cl<sub>2</sub>、h<sub>2</sub>等几十种气体);st600n系列在线式气体报警器应用的lcd液晶或led数码显示器实时显示泄漏气体的浓度值,超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统;国际标准4-20ma信号可直接接入工厂dcs系统,rs485数字信号与工厂上位机连接。st600n系列在线式气体报警器已广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。

产品特点:

- | 程序控制,参数可调,报警门限可调,报警模式可调,量程范围可调
- | 可单独作为一个报警系统使用,具有采集,显示,报警功能
- | 可作为其他报警系统的检测部分,具有数字,模拟信号输出功能
- | 采用高性能进口电化学传感器,稳定度高,寿命长

技术参数:

- I 系统供电：24v dc
- I 信号输出：4—20ma
- I 控制信号：开关量输出，最大负载250v ac 3a（可选）
- I 测量气体类型：可燃气、有毒气体、氧气（可选）
- I 量程范围：参考下表
- I 示值误差：相对误差小于5%
- I 重复性：小于2%
- I 相应时间：小于30秒
- I 量程漂移：小于5%
- I 使用环境：温度0—40 ，相对湿度小于85%
- I 防爆等级：exdii ct6

| 被测气体              | 气体名称 | 测量范围          | 对应浓度                    | 分辨率     |
|-------------------|------|---------------|-------------------------|---------|
| co                | 一氧化碳 | 0-2000ppm     | 0-1250mg/m <sup>3</sup> | 1ppm    |
| h <sub>2</sub> s  | 硫化氢  | 0-200ppm      | 0-320mg/m <sup>3</sup>  | 0.1ppm  |
| h <sub>2</sub>    | 氢气   | 0-1000ppm     | 0-90mg/m <sup>3</sup>   | 2ppm    |
| so <sub>2</sub>   | 二氧化硫 | 0-100ppm      | 0-300mg/m <sup>3</sup>  | 0.1ppm  |
| hcn               | 氰化氢  | 0-100ppm      | 150mg/m <sup>3</sup>    | 0.1ppm  |
| nh <sub>3</sub>   | 氨气   | 0-100ppm      | 40mg/m <sup>3</sup>     | 0.1ppm  |
| no                | 一氧化氮 | 0-100ppm      | 130mg/m <sup>3</sup>    | 0.1ppm  |
| ch <sub>2</sub> o | 甲醛   | 0-50ppm       | -----                   | 0.01ppm |
| no <sub>2</sub>   | 二氧化氮 | 0, , , -20ppm | 60mg/m <sup>3</sup>     | 0.5ppm  |
| cl <sub>2</sub>   | 氯气   | 0-20ppm       | 0-750mg/m <sup>3</sup>  | 0.1ppm  |
| o <sub>3</sub>    | 臭氧   | 0-5ppm        | 0-200mg/m <sup>3</sup>  | 0.01ppm |
| hcl               | 氯化氢  | 0-50ppm       | 0-80mg/m <sup>3</sup>   | 0.5ppm  |
| o <sub>2</sub>    | 氧气   | 0-30%vol      | -----                   | 0.1%vol |
| ex                | 可燃气  | 0-100%lel     | -----                   | 1%lel   |

本产品的加工定制是是，品牌是郑州盛腾，型号是ST600N，类型是固定式，测量范围是0-100%LEL，测量对象是可燃气，测量精度是5%F.S，电压是24（v），分辨率是1%，重量是1.5（kg），电源是24V