

# 18650二串7.4V保护板

产品名称	18650二串7.4V保护板
公司名称	深圳市随兴通科技有限公司
价格	1.80/个
规格参数	加工定制:是 品牌:7.4V保护板 型号:SXT-3265
公司地址	广东深圳市宝安区龙华镇高坳新村77栋
联系电话	86 0755 13632776696

## 产品详情

本保护板使用了日本精工、理光/台湾宏康等双节保护的原装芯片

& 主要功能：

- 1.过充保护
- 2.过放保护
- 3.过流保护
- 4.短路保护

为你的电池保驾护航!

&技术参数：

序号	测试项目	标准	
1	电压	充电电压	dc : 9v cc/cv
		单节均衡电压	
2	电流	单节均衡电流	
		单节消耗电池（自耗）	
		最大持续放电电流	
3	过充电保护	过充电检测电压	4.25v-4.35v(可选) ± 0.025v

		过充电检测延时时间	1s
		过充电恢复电压	滞后过充电检测电压0.2v
4	过放电保护	过放电检测电压	2.3v-3.0v ( 可选 ) ± 0.10v
		过放电检测延时时间	128ms
		过放电恢复电压	滞后过放电检测电压0.2v - 0
5	过电流保护	过电流检测电压	200 ± 25mv
		过电流检测电流	8a ± 0.5a
		过电流检测延时时间	12ms
		恢复状态	自动恢复
6	短路保护	检测状态	外部短路
		检测延时时间	300 μ s
		恢复状态	自动恢复
7	内阻	保护线路 ( mospet )	50m
8	温度	工作温度范围	- 40 ~ +50
		储存温度范围	- 40 ~ +90
9	尺寸 ( l*w*h )	32*6.5 mm	

&焊接点说明：

- b+ 接电池正极；
- b - 接电池负极；
- mb 接电池1与电池2之前的连接点；
- p+ 接充/放电端正极（充电端/放电端共用）；
- p- 接充/放电端负极（充电端/放电端共用）。

本产品的加工定制是是，品牌是7.4V保护板，型号是SXT-3265，配件名称是锂电池保护板，额定电压是2.4V，产品认证是ROHS