

万濠影像仪VMS-3020G

产品名称	万濠影像仪VMS-3020G
公司名称	天津上光精密光学检测仪器销售有限公司
价格	21500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万濠 型号:VMS-3020G
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号E区15-228
联系电话	13821733698

产品详情

g型(标准型)影像仪vms-3020g

型(标准型)影像仪系列

产品用途

影像测量仪适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域，广泛应用于在机。

产品特点

影像测量仪具有多种数剧处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功口，与电脑连接后，采用专门测量软件qim1008可对测绘图形进行处理及输出。不同的测量与瞄准系统。

技术规格参数

仪器型号 vms-3020g

工作台 金属台尺寸(mm) 500*330

玻璃台尺寸(mm) 350*250

运动行程(mm) 300*200

仪器重量(kg) 140

外形尺寸(长*宽*高)(mm) 760*600*900

z轴升降行程(mm) 200(特殊订购达400)

x、y、z数显分辨力 0.5 μm

x、y坐标示值误差 (2.5+l/100) μm (l为被测长度，单位：mm)

影像系统 摄像机 彩色1/3" ccd摄像机

视频总倍率 33x--195x

变倍物镜倍率 0.7x--4.5x

物方视场 8.1mm--1.3mm (物方视场为对角线的长度)

表面光源与透射光源均用led，亮度可调

电源 ac100---240v 50/60hz

功率 50 w(不包含电脑)

测量与瞄准系	vms-g/	(选)基本型	十字线产生器/dc3000/dc200(二选-
统	vms-g/	(选)标准型	qim1008软件/usb-302/客户自备电
	vms-g/	(选)增强型	qim1008软件/标准球/usb-303/renish
			显示器(选配)

仪器配件

仪器配件	1x镜筒(标配)	0.5x镜筒(选配)	工作距离
变倍镜头	0.7x~4.5x	0.7x~4.5x	mm
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率
0.5x(选配)	16.5x--97.5x	16.2--2.6	8.3x--48.5x
1x (标配)	33x--195x	8.1--1.3	16.5x--97.5x
2x (选配)	66x--390x	4--0.7	33x--195x

建议放置台：载重需要 350kg 尺寸(长*宽*高)1000*600*500(mm)

本产品的加工定制是是，品牌是万濠，型号是VMS-3020G，分辨率是0.5 μ m (mm) ，测量行程是300*200 (mm) ，放大倍率是33X--195X，操作方式是手动，测量精度是2.5+L/100) μ m(L为被测长度，单位：m m) ，外形尺寸 (长*宽*高) 是760*600*900 (mm)