

20寸新款外扣黑盖蓝滤瓶 塑料滤壳 蓝色滤瓶壳 滤瓶

产品名称	20寸新款外扣黑盖蓝滤瓶 塑料滤壳 蓝色滤瓶壳 滤瓶
公司名称	深圳市陶氏水处理设备技术开发有限公司
价格	28.00/个
规格参数	材质:食品级PP聚丙烯 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	广东省深圳龙岗坪山新区坑梓田脚新村陶氏工业园
联系电话	86-075536526327 18948314169

产品详情

陶氏生产外扣蓝瓶抗压25公斤本厂产品在物流的运输过程容易撞坏，不零售请新老客户谅解！

20寸外扣滤瓶一箱6个,整箱出货。

产品名称：20寸新款蓝色外扣滤瓶	
滤瓶：规格20寸	
接口尺寸：3分口/4分口/6分口/1寸口（客户需要选择）	
适合安装在水处理设备前面或安装在热水器、洗衣机、淋浴设备等前面。该滤瓶装入相应前置滤芯后能起到粗滤和祛除水中余氯等作用。延长后面净水设备和热水器等家电的使用寿命。高流量滤瓶乃设计来作为您全家的一般用水处理。装设于水塔出口或自来水入口，可为您的家庭用水把关。内可装设除污滤芯来去除水中悬浮杂质或装设活性炭滤芯来处理化学物质如氯气，异色、异味等，当然若您想将它装置于流理台内也绝对没有问题。	
操作规范: 最大耐受压力：125 psi(8.8kg/cm ²) 最大耐受温度：120of(50oc) 爆破压力试验：500 psi 耐压回圈试验：0-150 psi, 100,000 次回圈 流量及压损依滤瓶内滤心种类而定	
滤芯搭配	
pp过滤棉	过滤精度1-5微米(可适用任何环境任何场所,无限制)
cto烧结活性炭	过滤精度1微米,同时拥有改善口感功能
udf颗粒活性炭	无过滤效果,纯吸附改善口感专用
软化树脂滤芯	无过滤效果,主要降低水中水垢产生(软化水)
线绕滤芯	油脂过滤

产品应用

反渗透纯水机	纯水机专属配件,前三级专用过滤外壳
超滤净水器 超滤净水器口感.	可作为前置过滤器,有效延长超滤净水器寿命,如果使用三级前置,可降低 流速提升
太阳能	如果使用双级或者三级过滤器,并带有树脂滤芯,可降低太阳能管的清洗(防堵塞)
洗衣机	如果使用pp滤芯作为洗衣机前置 , 可避免清洗衣物发黄
电解水机	电解水机必用前置
公共饮水台	工厂、车间、公共饮水台必用预处理
热水器	前置过滤可解决热水器中的泥沙铁锈等物质堵塞喷头
山泉水过滤 泡茶消费者是经济实惠选择,	使用pp过滤可以预处理新鲜山泉水,无任何化学变化纯物理性,针对喜爱用山泉水
养鱼	1-5微米的pp滤芯是必选滤芯
对水须求大要求高的公司	咖啡厅,面包房,餐饮等!

产品特点

多功能	可预装各种类型的20寸净水器滤芯,滤芯的更换以及购买十分方便
抗爆性	可抗轻微摔碰,长期使用压力10公斤,国内水压1-3公斤),安全稳定。
应用范围广	净水器前置、纯水机配件、净水器滤芯专用外壳、太阳能、热水器等前置 , 甚至是科研测试都会使用到此类型外壳。

滤壳购买之前,注意问题

- 1.由于部分客户对于2分(1/4)、3分(3/8)、4分(1/2)、6分(3/4)口径尺寸无法识别,如果无法确认自己的管道尺寸为几分或几寸,那么请用"量尺"先确认自己所使用的管道"接口尺寸",如果接口尺寸与本品描述的尺寸一致或有1-2毫米的误差,一样是可以使用!家庭接口通常为4分(1/2)!
- 2.没有水电安装经验的部分客户,对于接头的"生料带(水胶布)"缠法会有些不适当,而不适当的缠法会导致产品出现损坏等现象.一般接头缠生料带基本在十圈左右.如果缠上二三十圈,容易导致接头无法接入滤壳或接入进去困难,在拧第一圈的时候就已经很难再拧了,出现这样的情况,请减少水胶布圈数,否则会造成滤壳牙磨平,严重者出现漏水风险.生料带要缠的适当,缠的越多漏水的可能越高,但过少也会漏水的哦!

本产品的材质是食品级PP聚丙烯,适用对象是水,用途是水过滤,适用范围是净水器,过滤器,类型是高效,品牌是中性/OEM代工,性能是耐高温,耐低温,型号是20寸新款外扣黑盖蓝滤瓶,规格是20寸3分,20寸4分,20寸6分,20寸1寸口