

『石油设备』 钻井防喷器/采油（气）树井口装置 手动水压试验台

产品名称	『石油设备』 钻井防喷器/采油（气）树井口装置 手动水压试验台
公司名称	济南赛思特冲压设备有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SST 型号:FB-SYSB
公司地址	济南市历城区工业北路小辛庄工业园182-27-1号
联系电话	0531-68858203 18660116019

产品详情

济南赛思特石油设备

水压试验装置/气密性试验装置

用于钻井防喷器、采油（气）树和井口装置、节流和压井管汇等产品的出厂检验，并同时能够满足上述产品的功能试验，特别适合井控装备生产厂家做产品出产检测用。

设备特点：

试压装置使用压缩空气为动力源，以气动泵为压力源，驱动空气压力与输出气体压力成正比。

通过对气源压力的调整，可以对输出气压力无级调节。当驱动空气压力与输出压力平衡时，

气动泵便停止动作，输出压力也稳定在预调的压力上，如果有泄露导致系统压力下降，

气动泵会自动工作，进行压力补偿。通过控制气源的进气量，可以控制泵的动作频率，

从而控制系统的输出流量。

技术参数:

试验介质：水

高压泵最大输出压力：110mpa

低压泵最大输出压力：8 mpa

高压泵输出流量：8.8立方英寸/冲程（0.15升/冲程，泵工作频率为20-40次，即流量3-6l/min）

低压泵输出流量：41.4立方英寸/冲程（0.7升/冲程，泵工作频率为20-40次，即流量14-28l/min）

控制回路数：1路独立控制

控制方式：手动控制

驱动方式：压缩空气

压缩空气压力：1mpa

压缩空气流量：5nm³/min

压力表精度：1.0级

设备重量：约100kg

设备外型尺寸：1200x600x1350(长x宽x高mm)

主要配件清单及功能

序号	名称	型号及规格	品牌及产地	数量
1	气动液体增压泵	gd175		1
2	气动液体增压泵	m16		1
3	消声器	1-1/2 ”,1mpa		4
4	空气两联件	3/4 ”,1mpa		2
5	空气压力表	1mpa		2
6	气源开关	3/4 ”,1mpa		1
7	高压压力表	160mpa		1
8	高压针阀	9/16 ”,20000psi		2
9	高压过滤器	9/16 ”,20000psi		1
10	水过滤器	1/2 ”		1
11	低压球阀	1/2 ”		1
12	高低压钢管、接头	9/16 ”,20000psi		1
13	高压软管	20000psi, l=10m		1
14	安装柜	1200x650x1350		1

低压气动增压泵的压力 - 流量曲线及外型尺寸：

高压气动增压泵的压力 - 流量曲线及外型尺寸：

设备参考图片：

质量保证、售后服务

1. 供方提供的技术是可靠和先进的，设备是全新的，并符合合同规定的要求。2. 整套设备的检验和试验按照相应技术要求或参考标准执行。3. 售后服务承诺：装置保质期为自设备通过验收之日起12个月或交货到用户地之日起18个月,以先到者计。4. 在质量保证期内发生质量问题，供方免费进行修理、维护，包括更换设备部件，所发生的技术服务费用由供方承担。5. （正常的易损件的更换以及由用户方自身错误操作所造成的损坏不包括在内）。在正常使用条件下，该设备保证在工艺和原料方面无缺陷，客户对从济南赛思特所购买的（除自行购置设备外）全部备件履行保养。在保用期内维修或更换(经测定)不合格部件；保修期间故障排除时间不超过一周，保修期外配件供给时间不超过二周；在产品的使用、采购及供货期间与用户保持联系。并可长期提供配件及指导维修工作。6. 由于用户方原因造成的各项技术指标不能达到合同规定的要求，不在质量保证范围之内。但供方有义务帮助用户方解决故障，恢复生产，所发生费用由用户方负责。

本产品的加工定制是是，品牌是SST，型号是FB-SYSB，产品用途是用于钻井防喷器、采油（气）树和井口装置、节流和压井管汇等产品的出厂检验，并同时能够满足上述产品的功能，外形尺寸是600*400（mm），重量是50（kg），售后服务是24，规格是FB