

# 定制高品质XN-3小型密炼机

产品名称	定制高品质XN-3小型密炼机
公司名称	瑞安市建升塑料包装机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:建升 类型:密闭式混炼机
公司地址	温州中国浙江瑞安东山工业区
联系电话	86-57782503924

## 产品详情

产品介绍：用途：广泛适用皇高等院校、高分子研究所、规模型橡塑企业。研究开发新产品使用。试验型密炼机适用于eva、pa, pp, pe, pvc, 改性料, 橡胶、合成胶、热熔胶等各式化学原料的搅拌、捏合、分散。1、采用加压式混合槽，可确保混合特品质均匀，达到最佳混合效果。2、自动控制温度冷却水与蒸气，可依设定工作温度急速转换。确保质量与工作效率，适应各种温度达高效率。3、可依工作物需要，分为手动与自动控制，操作容易。4、本机搅拌速度比一般快约1/3（约6-7分钟），比传统式滚轮机快2--3倍。5、采用6极高效率马达，传动力佳、省电、寿命长。6、本机混合槽采用高级合金钢制造，表面皆经耐磨钢处理，表面电镀硬铬耐磨性特佳。

广泛用于橡胶，塑料，化学工业原料生产厂家，操作精确简便，实验室专用，可自动控制温度和时间系统混炼可达到最佳分散及均匀度。其精准的实验效果博得了广大客户的青睐。目前已经与国内多所知名学院实验室成为合作关系。一：1L.2立升.3升.5L密炼机参数：混合容量：1L--5L驱动电机：5.5kw-7.5kw翻转电机：0.55kw翻转角度：110° - 140°产量：5-8kg/小时转子转速：0--40 r/min(可按请求变频调速)外型(高\*宽\*长)：1900\*1000\*2000mm机重：1200kg二：5L密炼机适用行业：电线电缆类,电子类,鞋业类,运动器材类等行业的橡胶和塑料及化工制品的实验工作.三：5L密炼机适用产品：橡(硅)胶制品:各种橡皮圈、橡皮管、黏性胶带、橡皮带、防震橡胶、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、橡胶鞋底、油封、硅橡胶杂件等橡胶制品。化学工业原料和塑胶制品:各种电缆料、色母料及碳化物高填充、eva、pvc、低烟无卤料阻燃料、tpr、电缆热缩管、钙化物高填充,橡塑共混料等等化工原料之高分散混炼和塑化.四：5L密炼机特点：1、橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产效率高，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。2、混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入介质、蒸气、导热油、水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。3、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏炼效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐蚀4、混炼室上口与机架悬壁接合处，采用二次拐角压封结构设计，密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。5、搅拌轴防漏采用干式机械轴封，混合槽为可倾倒式，使清洗换色简便容易，此密封式混合槽除可确保混合物品，并可防止环境污染，故障率低，机器坚固耐用，装置操作颐养容易，用电节省。6、电控系统采用plc装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。7、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省，五：5L密炼机的

服务承诺：1.提供现场安装指导.2.负责供货设备的现场调试试车，直至通过验收。3.负责对甲方人员现场操作培训和维修培训.4.机组在正确使用情况下无偿保修一年,并长期保证备品备件供应.5.长期提供免费技术服务咨询

5升试验型密炼机适用于eva、橡胶、合成胶、热熔胶等各式化学原料的分散/搅拌、捏合、材料在搅拌叶的搅动下，使材料分子熔解并捏合在一起。通过适当的温度控制（有冷却或加热方式）使其原料混合均匀。

5升试验型密炼机的混合容量：5l  
 5升试验型密炼机的主电机：7.5kw  
 5升试验型密炼机的减速箱：硬齿面行星减速机  
 5升试验型密炼机的冷却方式：通水冷却  
 5升试验型密炼机的加热方式：电加热  
 5升试验型密炼机的倾转电机：0.75kw  
 5升试验型密炼机的空压电机：3.5kw  
 5升试验型密炼机的气缸直径：130  
 5升试验型密炼机的1.5kw  
 5升试验型密炼机的倾倒角度：110度  
 5升试验型密炼机的转速(前:后)：37:29  
 5升试验型密炼机的体积(w×d×h)：1100×800×1700 mm  
 5升试验型密炼机的电源：3 ，ac380v，20a wq-1010-5l-d

5升试验型密炼机

名称		高分子试验型密炼机、优质	
混合容量		2l/3l/5l	
主电机		5.5kw/7.5kw	
倾转电机		0.75kw / 1.1kw	
空压电机		3.5kw / 5.5kw	
气缸直径		100/125	
电机		1.5kw	
倾倒角度		100-140度（可调节）	
转速(前:后)		34:27	
体积(w×d×h)	1280×680×1700 mm /	1350×750×1900 mm /	1148×800×2050 mm
电源		380v	

本产品的加工定制是是，品牌是建升，类型是密闭式混炼机，型号是建升，工作容积是1升2立升3L5升（L），螺杆转速是34:27（r/min），生产能力是5-8（Kg/h），别名是高分子试验型密炼机、优质密炼机、试验型密炼机,实验室用密炼机,小型密炼机,捏合机，适用范围是电线电缆类,电子类,鞋业类,运动器材类等行业的橡胶和塑料及化工制品的实验工作，主电动机功率是5.5-7.5（KW），外形尺寸是1280×680×1700 mm/1350×750×1900mm/（m），规格是1升2立升3L5升