实验室小设备，学校实验用混炼机

产品名称	实验室小设备，学校实验用混炼机
公司名称	青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫城 类型:连续混炼机
公司地址	青岛胶南黄山经济区驻地
联系电话	86-053283122597 13589264130

产品详情

硫化机，平板硫化机，柱式平板硫化机，25吨平板硫化机，50吨硫化机，100吨硫化机，大型平板硫化机生产厂家

青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司是一家专业制造橡胶机械及其配套装备的企业，可根据用户要求设计制造各种规格非标橡胶机械设备。我公司与多家橡胶塑料制品技术机构合作，从事橡塑领域技术研发、技术评价、技术评价、技术培训，技术成果转化等工作，我公司承揽大型工程橡胶、轮胎以及各类橡塑制品全套流水生产设备，并为客户提供工艺流程以及安装调试，为客户生产出满意的产品，为客户最限度实现经济效益

产品型号：xlb-d300*300*2	
公称合模力(mn)	0.25
热板规格(mm)	300*300
热板间距(mm)	125
工作层数	2
柱塞行程(mm)	250

热板单位面积压力(kg/平方厘米)	2.2
外形尺寸：(l×w×h)(mm)	130*400*1500
重量(kg)	650
加热方式	可用照明电加热

该机为柱式结构，压制形式为下压（向上）式。柱塞在工作液压力作用下上升，柱塞下降（即热板开启）靠热板、平台及柱塞自重，驱使工作液流回储油箱，达到下降（即开启）的目的。

本机的油缸由球墨铸铁制成，提高了受压强度和耐磨性。油缸中放置有用耐油橡胶制成的密封圈，在本机工作中起密封作用。

组合油泵是本机工作的动力源，它供给具有一定压力的工作液。工作液经控制阀进入油缸，将操纵手柄拨到不同的位置，柱塞即可上升或下降。

本机采用管状电加热元件加热，不需要锅炉，可减少空气污染，保持车间清洁

公司还可以根据客户的要求生产制造各种非标的橡胶机械设备

硫化机，橡胶硫化机，全自动硫化机，plc硫化机，pc控制硫化机，自动推拉模硫化机，青岛平板硫化机，鑫城硫化机

鑫城一鸣橡胶机械有限公司是一家专业生产平板硫化机，密炼机等橡胶设备的厂家，可根据用户要求设计制造各种规格非标橡胶机械设备。我公司与多家橡胶塑料制品技术机构合作，从事橡塑领域技术研发、技术评价、技术评价、技术培训，技术成果转化等工作，我公司承揽大型工程橡胶、轮胎以及各类橡塑制品全套流水生产设备，并为客户提供工艺流程以及安装调试，为客户生产出满意的产品，为客户最限度实现经济效益

混合容量	3l
主电机功率kw	55kw
倾转电机功率kw	1.5kw
气缸直径mm	100

空压电机kw	3.5
倾斜角度	110
电机	1.5kw
体积	1100*800*1700

试验型密炼机适用于eva、橡胶、合成胶、热熔胶等各式化学原料的搅拌、捏合、分散。采用加压式混合槽，可确保混合的品质均匀，达到最佳混合效果。

自动控制温度冷却水与蒸气，可依设定工作温度急速转换。确保质量与工作效，适应各种温度提高效率

可依工作物需要，分为手动与自动控制，操作容易

本机拭搅拌速度比一般快约1/3（约6-7分钟），比传统式滚轮机快2-3倍

采用6极高效率马达，传动力佳、省电、寿命长

本机混合槽采用高级合金钢制造，表面皆经耐磨钢处理，表面电镀硬铬耐磨性特佳

小型密炼机，实验室橡胶密炼机，青岛电加热密炼机，鑫城密炼机生产厂家

橡胶开炼机，开方式炼胶机，青岛开炼机生产厂家，鑫城橡胶开炼机，xk-160开炼机

青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司是一家专业生产橡胶开炼机与平板硫化机具有实力的厂家！我公司与多家橡胶塑料制品技术设计机构合作，从呈橡塑领域技术研发、技术评价、技术培训，技术成果转化等工作，并为客户提供工艺流程以及安装调试，为客户生产出满意的产品，为客户最大限度实现经济效益

型号	xk-160
滚筒工作直径mm	φ160
滚筒工作长度mm	320
辊筒最大工作长度mm	280

前辊线速度m/min		9.29
后辊线速度m/min		12.54
前辊转速r/min		18.51
后辊转速r/min		25.0
前后辊筒速比		1：1.35
辊距调节范围mm		0-5
一次加料量kg		1-2
驱动电机功率kw		5.5
机器重量kg		1000
外形尺寸	长l	1080
	宽w	796
	高h	1415
备注		油加热

开放式炼胶机主要提供橡塑制品厂用于天然橡胶塑炼，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。 本机适用用于再生胶厂、传动带厂、输送机带厂、橡胶制品厂、鞋厂、电缆厂、胶管厂、密封件等橡胶有关行业。 本机为双辊筒开放式炼胶机，主要有机座、机架、辊筒、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置、安全制动装置及电动机、减速器等组成。其辊筒采用安全冷硬铸铁制成，其表面经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工

本产品的加工定制是是，品牌是鑫城，类型是连续混炼机，型号是xk-160，工作容积是320*160（l），螺杆转速是1：1.27（r/min），生产能力是0-5（kg/h），别名是小型炼胶机，适用范围是橡胶塑料炼胶机和混炼胶，螺杆直径是-（mm），螺杆长径比是-，主电动机功率是7.5（kw），外形尺寸是---1638*906*720（m），重量是1000-1500（kg）