

专业制作 自动门风淋室

产品名称	专业制作 自动门风淋室
公司名称	苏州申智净化设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	吴江区汾湖镇联南西路北侧
联系电话	0512-63209589 15962571159

产品详情

温馨提示

产品图片、属性、价格等仅供参考；详情，请来电咨询。未经协商下单者，概不发货。谢谢！

风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。结构：系列风淋室均采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件装备而成，配置离心风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。原理：

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。用途及特点：风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

风淋室一览表：

指标	型号	fl-a1型	fl-a2型	fl-b1型	fl-b2型	fl型	fl型
适用人数		单人	单人	双人	三人	通道式	通道式
风淋时间		0—180s可调	0—180s可调	0—180s可调	0—180s可调	0—180可调	0—180s可调
喷嘴数目		8个（单侧）	14个（三侧）	30个（三侧）	44个（三侧）	58个（三侧）	72（三侧）
喷嘴口径		38mm	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm
喷嘴口出风速度		> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s
过滤器效率		对于粒径 0.5um尘埃应 99.99%（钠焰法）					
风淋区尺寸		870*710*1900	700*850*1900	700*1800*1900	700*2300*1900	700*3520*1900	700*1525*1900
外形尺寸		1360*805*220	1555*955*220	1555*1910*220	1555*2400*220	1555*3600*220	1555*4800*220
电源		380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
最大功耗		370w	550w	1100w	1650w	2200w	2750w
重量（kg）		约250	约300	约600	约900	约1200	约1800

备注: 可根据客户要求定做不同规格的人淋、物淋，加装电子连锁装置和电子连锁红外线感应装置。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室，自动化程度是半自动，品牌是申智，型号是SZ-103，喷嘴数是咨询，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99%，喷嘴风速是25（m/s），循环风量是1500，风淋区尺寸是1.4*1.5*2.1，风淋时间范围是0~99，电源是380（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是电子、制药、食品、注塑等行业领域，备注是详情，欢迎来电咨询订购！