## 九波声迪WL-1A1超声波明渠流量计,环保局备案指定流量计,一级代理

| 产品名称 | 九波声迪WL-1A1超声波明渠流量计,环保局备案<br>指定流量计,一级代理 |
|------|--|
| 公司名称 | 深圳市信亿达科技有限公司                           |
| 价格   | 4900.00/个                              |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 5800.00<br>加工定制:否<br>品牌:九波声迪  |
| 公司地址 | 深圳市南山科技园第五工业园                          |
| 联系电话 | 13602690046                            |

## 产品详情

波声迪wl-1a1超声波明渠流量计,一级代理,正品保证,假一赔三,若产品存在质量问题或与描述不符 ,您可以十五天无理由退货,退换货运费由我公司承担。

- 1.本价格为不含税价格,如需发票请加5%税金
- 2.货期:现货(本产品将直接从北京九波声迪公司发出)下午两点之前的订单当天发出,两点之后的订单第二天发出。
- 3.保修期:正常使用情况下,本产品保修一年。
- 4.如有质量问题本产品可七天无理由退换货,退换货运费由我们承担。

主要技术指标及技术参数

发布日期:2011年6月23日

1. 流量范围:10升/秒~10米3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)2. 累计流量:8位十进制数,累满8位 流量精度:±5% (1~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1~2%的仪表测量误差)4.

测距范围:0.4~2米(从探头底部起0.4米内是盲区,0.4~2米内为测距范围)5.测距精度:±3mm(在1米量程

液位分辩:1mm 7. 工作环境温度:-20~55

(交流供电,且仪表内有附加自伴热时可以:-35~55, 附加自伴热要在订货时声明)8.

仪表防护等级: 仪表显示部分: ip66(仪表下部的过线孔要堵死);探头部分: ip68 9. 供电电源: 交流供电: 220

(使用仪表自伴热时为26w) 直流供电: 12v ± 2v 120ma (直流供电时,仪表没有4~20ma输出和继电器动作) 交流、直流供电同时存在时,仪表使用交流供电;交流掉电,自动接通直流。10. 仪表日历钟计时误差: < 5分钟仪表数据存储量: 每月、每天、每小时的记录:仅记录流量 > 2年,附加其它仪表4路 > 4个月每分钟的记录:仅记录流量 > 8小时,附加其它仪表4路 > 4小时 12. 接入其它仪表的4~20ma电流: 仪表内部200 ;负端与仪表地端共接 可以接入的数量:i1、i2、i3、i4共4路 13. 可以配接的打印机:接口插座,db25相设定为"打印记录"时:epson兼容(建议配用tp-μp40t) 设定为"定时打印"时:仅tp-μp40t (需用该打印机内的汉字库) 14. 4~20ma电流输出: 外部负载电阻:0~500 误差:0.5%(相对仪表示值) 负端与仪表地端共接(根据应用要求可改成悬浮地输出) 输出内容:流量、液位可选 15. rs232:接口插座,db9插针 编码方式:1起始位,8数据位,1停止位,有奇偶校验位或无校验位 波特率:300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600可选通讯协议:恰文、金源、西交、九波等(见第十章第10节"远程通讯")16. 继电器: 控制方式:

通讯协议:怡文、金源、西交、九波等(见第十章第10节"远程通讯")16. 继电器: 控制方式: 每累计设定的m3闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选 类型:单刀双掷(常开、常闭) 触点容量 ac250v 1a; dc30v 1a

本产品的建议零售价是¥5800.00,加工定制是否,品牌是九波声迪,型号是WL-1A1,类型是超声波流量计,测量范围是10升/秒~10米3/秒(m3/h),精度等级是IP66,公称通径是0(mm),适用介质是0,工作压力是0(MPa),工作温度是-20~55 ( )