

YT/GZ-15A移动式防爆插头插座 无火花型单相三极插头插座

产品名称	YT/GZ-15A移动式防爆插头插座 无火花型单相三极插头插座
公司名称	乐清市度外电气有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:DOWE 型号:YT/GZ-15A 额定电流:15 (A)
公司地址	温州乐清市柳市镇柳西路22号
联系电话	86-057761716867 13757875640

产品详情

品名：防爆无火花连接器

型号：yt/gz-15a

电流：15a

防护等级:ip54

适用范围海拔高度不超过2000m相对湿度不大于95%(+25)环境温度-20 ~ +40 爆炸性气体混合物场所
：2区爆炸性气体混合物: a、 b、 c

主要技术参数工作电压：ac220v、ac400v工作电流：15a、30a、60a、100a、150a、200a、300a机械寿命：10
00次接触电阻：0.0008 绝缘电阻：100m 绝缘介电强度：2000v(220v)、2500v(400v)防护等级：ip54

用途15a-300a yt/gz/yz无火花型插头插座系列产品应用在野外移动电站与缆及负载之间的电气连接。广泛使用在石油、化工、国防电力和交通运输等领域。插头、插座采用铝合金外壳，电接触件表面镀银和导线端接方式为压接。具有插拔快捷，接线方便，电接触可靠，良好的密封性和绝缘性，防水防尘抗冲防震、使用寿命长的特点。其符合bg3936.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备第8部分“n”型电气设备》标准。

本产品的品牌是DOWE，型号是YT/GZ-15A，额定电流是15 (A)，额定电压是220 (V)，孔位数是3个，环境温度是40 ()，壳体材质是铝合金，导体材质是铜件，产品认证是防爆EX，加工定制是否，尺寸是1，额定功率是1，类型是防爆无火花连接器，适用范围是石油、化工、国防电力、交通运输，重

量是1 (kg) , 防护等级是IP54