

聚氨酯滚轮罐耳 蝶簧缓冲式滚轮罐耳 磨损可补偿调节滚轮罐耳

产品名称	聚氨酯滚轮罐耳 蝶簧缓冲式滚轮罐耳 磨损可补偿调节滚轮罐耳
公司名称	济宁东达机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东达 型号:L30滚轮罐耳
公司地址	山东省济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西
联系电话	86-05377970577 18053735633

产品详情

滚轮罐耳分为单轮滚轮罐耳和双轮滚轮罐耳，单轮滚轮罐耳用在两侧，双轮滚轮罐耳用在两个单轮的中间位置。

我公司生产的滚轮罐耳用于立井提升容器（箕斗、罐笼、平衡锤），为其提供导向和缓冲。我司生产的滚轮罐耳产品结构强度大，性能好、使用寿命长，可靠性高，运行平稳，调整方便，维修简单。滚轮罐耳弹簧浸油润滑，动态特性好，弹力稳定，是国家大力推广的绿色环保产品。滚轮罐耳有多种规格，能满足客户的各种需求。

I45系列滚轮罐耳产品说明

I系列滚轮罐耳（煤安证号：mci090003、mci090004、mci110121、mci110122）用于矿山提升容器的导向缓冲，我公司生产的滚轮罐耳拥有多项专利(专利号：cn200420040065.0)，技术性能国内领先。本产品采用先进的密封技术，适应淋水、煤尘等恶劣环境。轮头安装采用三锁紧结构，彻底避免掉轮头事故的发生。滚轮采用四氢呋喃-环氧丙烷共聚醚型聚氨酯浇注，具有高弹性、耐撕裂、抗水性、抗油性的优点。滚轮磨损补偿调节采用左、右旋螺杆，调节迅速便捷。机座、摆架采用优质钢板焊接成型，体积小、重量轻，安装轻便。

I45系列滚轮罐耳性能特点

- 1.缓冲性能好，运行稳定；
- 2.使用寿命长；
- 3.滚轮磨损后补偿调节简便、可靠；
- 4.安装、维护轻便。

I45系列滚轮罐耳技术参数

型号		滚轮直径	最大水平力		缓冲行程
		mm	kn		mm
单轮	I25	250	12		13
	I30	300	16		13.16
	I35	350	24		12.65
	I42.5	425	28		12.5
双轮	Is30	300	20		13.11
	Is35	350	28		12.4
	Is42.5	425	30		12.3

I45系列滚轮罐耳实物图

Is45滚轮罐耳煤安证

Is425滚轮罐耳专利证书

服务理念

尊重客户 理解客户

持续提供超越客户期望的产品与服务

做客户们永远的伙伴

公司介绍

山东东达集团下属企业山东矿安机电有限公司、济宁东达机电责任有限公司、济宁东达电气有限公司。

公司现已拥有十大系列、四十多个品种的产品。主要产品有：带式给料机、往复式给料机、湿式混凝土喷射机、滚轮罐耳、带式输送机用断带抓捕器、压风自救装置、气动阻车器、气动卧闸、气动挡车梁、斜巷防跑车装置（一坡三挡）、带式输送机输送带自动纠偏装置、立井箕斗定量斗装载设备、无压风门、复合耐磨钢板、销齿操车成套设备、通讯声光信号器、语言声光报警器、皮带机综合保护装置、矿用风门自动控制装置、矿用司控道岔装置、矿用自动洒水降尘装置、矿用跑车防护装置等。其中获得国家专利的产品10多种，获得市科委、区委专利资金，科研项目三个，已产生巨大效益。

我公司生产的I系列滚轮罐耳广销各大煤矿，有11年的生产经验，滚轮罐耳主要配件滚轮是用聚氨酯浇注而成，耐磨耐用

滚轮罐耳免费咨询电话：400-086-0616

本产品的加工定制是是，品牌是东达，型号是L30滚轮罐耳，适用领域是煤矿罐笼，立井煤碳提升，料斗容量是/（m³），牵引力是20（KN），生产能力是10（m³/h），动力功率是/（kw），外形尺寸是/（mm），残压是/，类型是滚轮罐耳，规格是L30滚轮罐耳