

# 人体红外线一体式吸顶式感应开关小型感应头LED吸顶灯专用

产品名称	人体红外线一体式 吸顶式感应开关小型感应头LED吸顶灯专用
公司名称	乐清市虹桥明庆电器厂
价格	18.00/只
规格参数	品牌:Sminlai/上民来 型号:人体感应开关 工作电压:220 (V)
公司地址	乐清市虹桥镇蒲岐北门村
联系电话	13616630573 15058939063

## 产品详情

基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开且在活动，开关持续接通；人离开后自动延时关闭。它是现代科学进步的新产品，是替代机械、触摸、声控开关的理想产品。

功能特点：1、全自动感应：人到灯亮，人走灯熄。2、自动测光：应用光敏控制，白天或光线强时开关不工作（出厂已经设置）3、自动随机延时：开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延增加一个延时段，并且以后一次活动的时间为延时时间的起点。

适用范围：

走廊、楼道、卫生间、地下室、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能，是物业现代化管理和楼宇智能化的象征。

技术参数

工作电压：ac220v(50hz)负载特性：阻性（适应白炽灯），感性（适用于节能灯，环形管、led灯等产品）  
负载功率：5 - 100w 静态功耗：< 0.5w探测距离：5-8米 探测角度：锥度140° 延时关闭：40-65秒 光控功能：有接线方式：3线制，火线进，火线出，公共零线。环境温度：24c产品特点:

1. 无需任何外围配件就可以接负载,绝无频闪!
2. 有效防止电源波动，电磁等干扰，性能更稳定，避免了开关其它电器以及手机信号等电磁干扰而导致误开关灯具，从而更节能以及延长灯具的使用寿命！

接线示意图(看包装盒)

## 安装说明:(参考)

- 1.安装的高度应距离地面约1.5米（才可以达到佳的有效感应距离）。
- 2.如果安装发热量较大的灯具（比如白炽灯）与开关应保持在1米以上的距离(如太近会出现自开,自关的现像).
- 3.接入电路的次时需初始化约1-3分钟（在此期间它可能会自动开/关属正常）

本产品的品牌是Sminlai/上民来，型号是人体感应开关，工作电压是220（V），感应范围是6，感应原理是人体红外线，负载功率是60，输出形式是火线，延时关闭时间是50S，适用范围是吸顶灯，各种灯具，加工定制是是