GMM221二氧化碳模块

产品名称	GMM221二氧化碳模块
公司名称	无锡斯洛森测控技术发展有限公司
价格	4290.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:维萨拉 型号:GMM221二氧化碳模块
公司地址	无锡崇安区江海东路588号21栋604室
联系电话	0510-66810836 15852523519

产品详情

集成了维萨拉carbocap ® 传感器 - 硅基ndir传感器； 可选择几种测量范围；
探头的ip65（nema4）防护等级能抵抗灰尘和水溅； 可互换探头使得维修方便。
gmm221二氧化碳模块的技术参数:

二氧化碳测量		
	可选测量范围	
	gmm221	0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 %
	gmm222 （适用于低浓度测量）	0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0 ... 7000 ppm, 0 ... 10 000 ppm
	在温度+25 ° c（+77 ° f）和气压1013 hpa条件下的测量精度（包含重复性误差、非线性误差以及标定不确定度在内）	

	gmm221	±（1.5 % 量程+ 2 % 读数）（适用于测量全量程内超过2%的浓度条件）
	gmm222	±（1.5 % 量程+ 2 % 读数）
工作环境参数		
	温度	-20 ... +60 ° c (-4 ... +140 ° f)
	气压	700 ⋯ 1300 hpa
输入与输出		
	测量输出	0 ... 20 或4 ...20 ma 及0 ...1 v、 0 ...2 v、 0 ...2.5 v 或0 ...5 v
	工作电压	11⋯20 vdc 或18 ...30 vdc
	功耗	低于2.5 w
结构参数		
	探头电缆长度	0.6 m、 2 m、 6 m、 或10 m
	重量	
	gmm221（配2m线缆）	最大180 g
	gmm222（配2m线缆）	最大200 g
	探头外壳材质	pc塑料
	外壳防护等级（仅限探头）	ip65 (nema 4)
选配功能和配件		

	gmp221, gmp222	备用探头
	25245gm	用于固定探头的固定片（2 片）
	gm451	探头安装法兰
	gmp343z200sp	配有2 m长度探头线缆
	gmp343z600sp	配有6 m长度探头线缆
	gmp343z1000sp	配有10 m长度探头线缆
	19040gm	串口com 适配器

如需完整的规格资料，请参阅“ 文档 ”内的手册或用户指导。

产品相关关键字： gmm221二氧化碳模块 二氧化碳模块 gmm221 维萨拉变送器

本产品的加工定制是是，品牌是维萨拉，型号是gmm221二氧化碳模块，种类是温度，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是4，线性度是1.2（%f.s.），迟滞是1（%f.s.），重复性是0.2（%f.s.），灵敏度是1，漂移是0.2，分辨率是1.00