

易燃品防爆柜-防爆安全柜

产品名称	易燃品防爆柜-防爆安全柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	类型:阻燃 品牌:利德尔 设备名称:30加仑防爆柜
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

防爆柜参数：1.柜体：双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体。 2.层板：活动层板1块/2块，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化，可根据使用空间大小上下自由调节,带有加强筋，最大可承载250磅重物。 3.钩件：采用2mm厚度镀锌板，由冲床冲制而成，用于固定层板，及配合层板上下调节。 4.防火孔：左右两侧带有防火装置的通风口，在发生事故时可有效降低对操作人员的伤害。 5.防爆填充成份：采用硅酸盐具有绝热、隔音、防爆等作用。 6.配置：三点联动式锁。 7.铰链：采用长排合页铰链，可180°开关。 8.防爆标志：国际标准专用防爆标志。 防爆柜特点：1.高质量的leadII/利德尔符合osha29 cfr1910.106（美国职业安全健康管理局）和nfpacode30(美国国家消防协会)标准相关要求； 2.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层； 3.厚度1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 4. 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配双钥匙；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理 5.5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 6.专业规范的警示标签显而易见； 7.装设有防闭火装置的双透气孔； 8.独有的防溢漏式层板可在每6cm层档上下之间自由调节； 9.柜子内外都喷涂有环氧树脂漆。 防爆柜功能：1.预防火灾发生，控制溢出物； 2.保护人的生命安全、保护财产、环境； 3.减少成本，提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所存放易燃易爆品，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力； 4.各种危险品的有效管理，不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储，一目了然便于管理。

本产品的类型是阻燃，品牌是利德尔，设备名称是30加仑防爆柜，材质是钢，型号是lf-y030，用途是存放可燃易爆化学品，规格是h1120*w1090*d460mm