

美国氟莱本安防爆 超声波液位计LU20-5001-IS

产品名称	美国氟莱本安防爆 超声波液位计LU20-5001-IS
公司名称	北京康纳森仪表技术有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:flowline 型号:LU20--5001-IS
公司地址	北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
联系电话	01084917838

产品详情

氟莱flowline echotouch 本安防爆超声波液位计lu20-is 是通用的两线制、非接触式本安防爆超声波液位计，该产品适用于测量腐蚀的泥浆、污水、盐酸、硫酸及氢氧化物等各种腐蚀性介质，还可以应用到过程罐、日用罐水池等场合。目前主要应用在油田、化工、电力及冶金等领域。

flowline 本安防爆超声波液位计lu20-is产品特点：

量程为5.48米，二线制，4-20ma输出，lcd液晶显示，按钮标定 超声波液位计探头材质为pvdf，耐酸碱腐蚀 窄声束角为8度，支持静管技术 该产品具有exiaiiict4本安防爆认证

氟莱（flowline）本安防爆超声波液位计lu20-is 具体参数：

量程：15cm—5.4m精度：满量程±0.25%分辨率：3mm死区：15cm显示类型：4位lcd
厘米/英寸供电电压：12--32 vdc环绕阻抗：600 @24vdc信号输出：4~20ma，可反向输出方式：
两线制标定：按键标定温度补偿：全量程自动失效诊断：回波丢失时回到保护状态 过程温度：
-40 ~+60 压力：25 下为2bar，温度每升高1 下降0.113bar防护等级：ip65外壳材质：
pp（聚丙烯），ul94vo传感器材质：pvdf过程连接：2” npt 或2” g类别：本安防爆 认证：
en50082-2 抗扰 en55011 排放 防爆认证：本质安全型 csa: class i ii iii
,divl,groups a__f,eexia iiict3csa：lr79326/eex:lcie01.e6060x

本产品的加工定制是否，品牌是flowline，型号是LU20--5001-IS，测量范围是5.48，分辨率是3mm，供电电压是12--32VDC，外形尺寸是100*100*200（mm），防爆等级是IP65，测量精度是满量程±0.25%