

高强度圆环起重链条 Chain

产品名称	高强度圆环起重链条 Chain
公司名称	南阳起重机械厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:5mm---16mm 提升量:不同型号提升量也不同 (m) 起升高度:不同型号提升高度也不同
公司地址	南阳市龙升工业园龙升大道
联系电话	0377-63381700 13937798781

产品详情

型号	5mm---16mm	提升量	不同型号提升量也不同 (m)
起升高度	不同型号提升高度也不同	用途	高精度校准链，吊装链
应用：起重用葫芦链，吊链			

材料：优质合金钢

表面：抛光、发黑、浸漆、挂塑、电镀

制造标准：iso , gb , astm、 en

强度等级：80级

安全保证：4倍安全系数，2.5倍实验载荷

服务：可按用户要求制造非标准或特定强度级别圆环链。

用于葫芦和其它起重设备的t(8)级校准链条

规格	mm	5*15	6*18	7*21	8*24	10*30	13*39
最小内宽	mm	6.25	7.5	9	10	12.5	16.3
最大外宽b	mm	17	21	24.5	28	35	48
极限工作载荷	t	0.8	1.1	1.5	2	3.2	5
试验负荷	kn	19	27	37	48	76	128
最小破断力	kn	31.6	45.2	61.6	80.4	125	214
最小侧弯曲量	kg/m	0.55	0.79	1.07	1.38	2.2	3.8

美国标准链条

链条规格尺寸	in.	7/32	9/32	5/16	3/8	1/2
	mm	5.5	7.0	8.0	10.0	13.0
材料直径	in.	0.217	0.276	0.315	0.394	0.512
	mm	5.5	7.0	8.0	10.0	13.0
极限工作载荷	1b	2100	3500	4500	7100	12000
	kn	970	1570	2000	3200	5400
试验载荷	1b	4200	7000	9000	14200	24000
	kn	19.0	30.8	40.3	63.0	107.0
最小破断力	1b	8400	14000	18000	28400	48000
	kn	38.0	61.6	80.6	126.0	214.0
最大内长	in.	0.693	0.900	1.010	1.260	1.640
	mm	17.6	22.9	25.6	32.0	41.6
最小内宽~最大内宽	in.	0.218~0.325	0.375~0.430	0.410~0.472	0.512~0.591	0.688~0.768
	mm	7.14~8.25	9.53~10.92	10.41~12.00	13.00~15.00	17.43~19.50

欧盟标准链条

链条规格尺寸	in.	1/4	9/32	5/16	3/8	1/2
	mm	6	7	8	10	13
线径公差		+0.24	+0.28	+0.32	+0.40	+0.52
节距	mm	18	21	24	30	39
节距公差	mm	+0.5	+0.6	+0.7	+0.9	+1.2
最小内宽	mm	7.8	9.1	10.4	13	16.9
最大外宽	mm	22.2	25.9	29.6	37	48.1
单位长度重量	kg/m	0.8	1.1	1.4	2.2	3.8
极限工作载荷	kg	1120	1500	2000	3150	5300
试验载荷	kn	28.3	38.5	50.3	78.5	133
最小破断力	kn	45.2	61.6	80.4	126	212
最小侧弯曲量	mm	4.8	5.6	6.4	8	10