

DN50美标法兰闸阀闸阀Z41H

产品名称	DN50美标法兰闸阀闸阀Z41H
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:Z41H 口径:DN100
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

产品详情

美标法兰闸阀应用范围 美标法兰闸阀适用于公称压力pn1.0 ~ 16.0mpa，工作温度-29 ~ 425（碳钢）及-40 ~ 200（不锈钢）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质，驱动方式有手动、伞齿轮传动及电动。美标法兰闸阀特点 产品设计制造符合美国国家标准ansib16.34，美国石油学会标准ap16d和api600要求。结构紧凑、体积小、刚性好、密封安全可靠。关闭件（闸板）采用弹性结构，在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此，密封可靠，并且不会产生闸板楔柱。公称通径大于等于nps1011，压力级400磅级和公称通径大于等于npss611、压力级600 ~ 2500磅级的手动阀门，其操做装置中配有滚动轴承，启闭轻松。

主体材料、内件材料、填料、垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。

阀座可为更掀式阀座，可任意组合与关闭密封面材质配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

美标法兰闸阀标准 设计与制造 结构长度 法兰尺寸 对焊连接尺寸 压力温度等级 试验与检验 ap1 600 ans1b16.10 ans1b16.5a ans1b16.25 ans1b16.34 ap1598 美标法兰闸阀压力试验 公称压力 强度试验 水密封试验 气密封试验 mpa lbf/in2 mpa lbf/in2 mpa lbf/in2 150 3.1 450 2.2 315 0.5 ~ 0.7 60 ~ 100 300 7.8 1125 5.6 815 600 15.3 2225 11.2 1630 900 23.1 3350 16.8 2440 1500 38.4 5575 28.1 4080 2500 64.6 9367 47.4 6873

美标法兰闸阀主要零件材料及性能：壳体 astm a216wcb astma351 cf8 闸板 wcb cf8 cf8m monel 阀杆 f6a f304 f316 monel f304 闸板密封面 13cr 13cr stl 304 stl 316 stl monel 304 304 stl 阀座密封面 13cr stl stl 304 stl 316 stl monel 304 stl stl 壳体 astm a351 cf3 adtm a351 cf8m astm a351 cf8 闸板 阀杆 f304l f316 f316l 闸板密封面 304l 304l stl 316 316 stl 316l 316l stl 阀座密封面 304l stl stl 316 stl stl 316l stl stl