

# 单轨小车 型号

产品名称	单轨小车 型号
公司名称	南阳起重机械厂有限公司
价格	400.00/台
规格参数	型号:GCT/GCL-C型 gct型手推单轨小车性能参数表:型号
公司地址	南阳市龙升工业园龙升大道
联系电话	0377-63381700 13937798781

## 产品详情

型号 GCT/GCL-C型

gct型手推单轨小车性能参数表								
型号	gct0.5	gct1	gct1.5	gct2	gct3	gct5	gct10	
额定载重量(t)	0.5	1	1.5	2	3	5	10	
试验载荷(t)	0.63	1.25	1.88	2.5	3.75	6.3	12.5	
能通过的最小弯道半径(mm)	0.9	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.7	
主要尺寸(mm)	a	248	314	314	330	356	385	403
	b	184	220	250	254	299	326	389
	c	198	237	262	262	341	395	500
	h	113	134	142	158	186	219	285
	f/f"	3						
推荐用工字钢	mmm	64-152	64-203	64-203	88-203	102-203	114-203	125-203
	emin mm	9	9	9	10	10	12	22
装箱毛重		7.5	14.5	18.5	21.5	40	56	98
装箱尺寸		26 × 8 × 23	34 × 8 × 27	34 × 9 × 28	35 × 9 × 31	38 × 16 × 29	40 × 20 × 32	46 × 27 × 31
净重		7	14	18	21	35	48	88

gcl型手拉单轨小车性能参数表

型号	gcl0.5	gcl1	gcl2	gcl3	gcl5	gcl10	gcl20		
额定灾重量(t)	0.5	1	2	3	5	10	20		
试验载荷(t)	0.63	1.25	2.5	3.75	6.3	12.5	25		
标准运行高度	3								
满载时的手拉力	40	45	70	80	95	200	445		
能通过的最小弯道半径(mm)	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.7	2.8		
主要尺寸(m)	a	248	386	396	430	451	480	537	
	b	184	220	254	299	326	389	574	
	c	198	237	283	341	395	500	622	
	h	113	134	158	186	220	285	315	
	f/f"	3							
推荐用工字钢	mmm	64-152	64-203	88-203	102-203	114-202	125-203	136-203	
	emin mm	9	9	10	10	12	22	30	
装箱毛重		14	22	32	50	64.5	105	260	
装箱尺寸		34 × 21 × 15	40 × 23 × 19	41 × 26 × 22	44 × 32 × 26	47 × 34 × 29	49 × 42 × 37	65 × 58 × 45	
净重		11	18	26	41	54.5	95	244	
运行高度每增加1米应增加的重量kg		1							