

多芯控制电缆 电力低压电缆 KVVP屏蔽控制电缆

产品名称	多芯控制电缆 电力低压电缆 KVVP屏蔽控制电缆
公司名称	江苏长远电缆有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:长远 型号:KVVP 护套材质:PVC
公司地址	江苏无锡市宜兴市官林工业区
联系电话	86-051087203888 15988167128

产品详情

温馨提示：产品属性及图片仅供参考，详情欢迎旺旺在线咨询！

产品标准gb9330-88适用范围本产品适用于交流额定电压 450/750v 及以下控制、监控回路及保护线路等场合。使用特性1、额定电压：450/750v。2、电缆导体的允许长期最高工作温度为70。3、电缆敷设时环境温度应不低于0，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；4、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。型号

型号 名称

使用范围

kvv	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道固定场合
kvvvp	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
kvvvp2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
kvv22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力的固定场合
kvv32	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力的固定场合
kvvvr	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软等场合
kvvvrp	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

注：经协商可采用铝—塑复合带作为屏蔽材料，其代号p3。还可生产kvvvp22、kvvrp22及聚乙烯绝缘（kyv.....）等特殊型号及规格以及其它非标准的控制电缆。

电缆的规格

型号	导体标称截面(mm ²)						
	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6	10
	芯数						
kvvkvvvp	2-61			2-14		2-10	
kvvvp2	4-61			4-14		4-14	
kvv22	7-61		4-61		4-14		4-14
kvvvr	4-61			-		-	
kvvvrp	4~61			4~61		-	

注：推荐的芯数系列为：2、3、4、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯，根据用户要求，还可生产任何非标准规格的产品

交货要求1、产品成盘交货长度不小于100m，如用户提出可按100m成圈交货。2、经双方协议，允许以任意长度交货。3、长度计量误差不超过±0.5%。

本产品的品牌是长远，型号是KVVP，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是16，加工定制是是，材料形状是圆线，拉伸强度是来电垂询，电线最大外径是0.75-10（mm），绝缘厚度是多种（mm），产品认证是GB9330-88