



说明		zn/l- dv3000系列 常规阀	zn/l- dv3000k系列 高温/蒸汽阀	zn/l- dv7000系列 常规阀	zn/l- dv7000k系列 高温/蒸汽阀
材料	阀体 阀盖	铸造黄铜/q235a	高强度铸造黄铜/q235a	ht250/q235a	ht250/q235a
	阀座	黄铜	不锈钢	黄铜	不锈钢
	阀杆 密封	橡胶组合密封圈 +聚四氟乙烯密封套	氟橡胶组合密封圈 聚四氟乙烯密封套	聚四氟乙烯挡环+ 橡胶密封圈	聚四氟乙烯挡环+ 氟橡胶密封圈
	阀板 阀瓣	带弹性垫锻造黄铜/ 橡胶	带弹性垫高强度锻造黄铜+ 聚四氟乙烯密封垫	带弹性垫锻造黄铜/ 黄铜	带弹性垫高强度锻造黄铜+ 不锈钢阀座/ 黄铜
	阀杆	不锈钢 aisi 302		1cr18ni9 ( aisi 302 ) 9不 锈钢	

????????????

驱动电机	磁滞同步电机	工作电压	24vac、50/60hz
------	--------	------	---------------

功率消耗	10va	阀体承压	1.6mpa
允许压差	0.1-0.4mpa	适用介质	蒸汽、冷水、热水
适用介质温度	2 ~ 95	适用环境温度	0 ~ 60
启闭时间	50hz:4.6s/mm 60hz:3.8s/mm	阀体连接	法兰