

原装台湾泰仕TES-1310数字温度表单通道热电偶K型表面温度计

产品名称	原装台湾泰仕TES-1310数字温度表单通道热电偶K型表面温度计
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TES/泰仕 型号:TES-1310
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

原装台湾泰仕tes-1310数字温度表单通道热电偶k型表面温度计

产品特点：	<ul style="list-style-type: none">· 分辨率之选择0.1 ° /1.0 °· 单通道测试信号· 读值锁定功能
产品规格	
显示范围	-50 -1300 ;-50 -1999 ;

	(此为显示范围；具体测温范围取决于探头；标配的热电偶探头 30 ；)
感应器	k type thermocouple
分辨率	-50 ~ 199.9 ...0.1 -50 ~ 199.9 ...0.1 (others-1 /1)
准确度	50 to 199.9 ...0.2% rdg + 1 -50 to 199.9 ...0.2% rdg + 1 -50 to 1000 ... 0.3% rdg + 1 -50 to 1999 ...0.3% rdg + 2 1000 to 1300 ..0.5% rdg + 1 (apply to mainframe only at 23 ± 5)
功能	h data hold & display / 切换选择 0.1 ° /1 ° 分辨率选择 3-1/2液晶显示 超出范围指示: 1----- 低电池指示: bt
输入保护	热电偶最大输入电压: 60v dc or 24 vrms ac 取样率:每秒2.5次.
操作温度	0 ~ 50 (32 ~ 122),

	0 ~ 90% r.h.(0 ~ 35)
电源	90v电池一颗
尺寸	135mm(l)x72mm(w)x31mm(h)
重量	157g
附件	电池,使用说明书,热电偶线*1 液体探头 (选购件) 表面探头 (选购件) ; 详见以下资料 ;
* optional temperature probes	model range(type k(ca) thermocouple) tp-k01 bead -50 to 200 /-58 to 392 general purpose tp-k02 immersion -50 to 1000 /-58 to 1832 liquid or gels. tp-k03 surface -50 to 750 /-58 to 1382

tes1310台湾泰仕温度计tes-1310单通道热电偶温度计tes 1310原装

《tes-1310现货,实物实拍》

tes1310台湾泰仕温度计tes-1310单通道热电偶温度计tes 1310原装

其它k型表面热电偶探头选购件：

1、针式液态探头：nr-81530（主要用于液态产品测温；标准长度为18cm，其次有针长为50cm，100cm）

2、表面固体探头：nr-81531a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81531b（接触面为网状，反应速度快）

3、表面固体探头：nr-81532a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81532b（接触面为网状，反应速度快）

4、弯头表面探头：nr-81533a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81533b（接触面为网状，反应速度快）

5、四轮表面探头：nr-81535b（接触面为网状，反应速度快）

原装台湾泰仕tes-1310数字温度表单通道热电偶k型表面温度计

本产品的加工定制是否，品牌是tes/泰仕，型号是tes-1310，测量范围是-50 -1300 （此为显示范围；具体测温范围取决于探头；标配的热电偶探头用于测空气-50~280（ ），精度是50 to199.9 ...0.2%rdg+1（f.s），距离系数是-（ ），外形尺寸是-（mm）