

# DN100高温高压焊接闸阀Z61Y

产品名称	DN100高温高压焊接闸阀Z61Y
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:Z61Y 口径:DN100
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

## 产品详情

### 【产品概述】焊接式高温高压闸阀

本闸阀适用于公称压力pn16.0~32.0mpa，工作温度 540 （其中p(57)170v工作温度为570 ）的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽酸性介质等。操作方式等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

### 【产品引用标准】焊接式高温高压闸阀

设计与制造：e101 jb/t3595 dl/t531 结构长度：e101 jb2766 gb/t15188.1 压力温度等级：e101 jb/t3595  
试验与检验：e101

### 【结构特点】焊接式高温高压闸阀

- 1.设计制造按jb/t3395等标准，可与国产设备配套使用。
- 2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，密封性能越好。支管两端为焊接结构。3.闸板和阀座的密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金扒焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好。
- 4.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。

5.启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。

【性能规范】焊接式高温高压闸阀

型号	公称压力		试验压力(mpa)		工作温度( )	适用介质
	pn(mpa)	强度试验	密封试验	密封试验		
z61y-160	16	24	17.6		425	水、油品蒸汽
z61y-200	20	30	22			
z61y-250	25	37.5	27.5			
z61y-320	32	48	35.2			
z61y-p54100v	p54100v	30	11		540	
z61y-p54140v	p54140v	42	15.4			
z61y-p54170v	p54170v	48	18.7			
z61y-p57170v	p57170v	63	18.7		570	

【零件材料】焊接式高温高压闸阀

零件名称	材料牌号		
阀体	wcba05	wc6	wc9
		12cr1mov	12cr1mov
阀盖	wcb	wc6	wc6
		12cr1mov	12cr1mov
支架	wcb	wcb	wcb
闸板	wcb	wc6	wc9
阀杆	2cr13	25cr2mov	25cr2mov
		20cr1mov1a	20crmov1a
阀座	25	304	304
密封环(垫片)	包覆垫、增强柔性石墨		
填料	增强柔性石墨		
阀杆螺母	zcual10fe3		