

# 腭式闸门 100 ( ) 0.01MPA

产品名称	腭式闸门 100 ( ) 0.01MPA
公司名称	永嘉县通风调节阀门厂
价格	2000.00/个
规格参数	介质温度:100 ( ) 工作压差:0.01MPA 材质:碳钢
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	7353724

## 产品详情

### 腭式闸门的通用名称

腭式闸门又称腭式阀，鄂式阀，腭式卸料阀，电液动腭式闸门，电动腭式闸门，弧形阀，腭式卸灰阀等。

### 腭式闸门的结构特点

腭式闸门[1]由本体、扇形闸板、轴、齿轮、密封件、执行机构等部件构成。采用优质碳钢焊接成形，结构独特，运行灵活可靠，无卡阻现象。配用不同的传动装置能满足不同的工况需要。电动式闸门采用带有超载保护装置的电动推杆，可避免烧坏电机，可以远距离操纵或程序控制，往复行程可以精确调节位置自锁。电液动式闸门采用电液推杆，全液压传动，推拉力均可实现无级调速。气动式闸门采用气动推杆，通过配件组合可以远距离操纵或现场控制。

### 腭式闸门的工作原理

腭式闸门采用电液推杆，全液压传动，推拉力均可实现无级调速。手动或执行机构推动摇杆，使齿轮带动扇形闸板沿轴心旋转，使两个扇形闸板向两边开启，物料随即下落，待接料装置满载后，再由执行机构带动摇杆，使扇形闸板复位，关闭截断下落的物料。

### 腭式闸门的使用方法

腭式闸门[2]首先在安装时请注意闸门本体上标明介质流向。两法兰连接时必须加密封垫片，然后均匀锁紧螺栓。其次运行时请辨清扇形闸板开关方向，执行机构请正确接线。最后最重要的就是在运行时一定要定期给各传动部位加润滑油，为的是延长腭式阀的使用寿命，如果操作不当，会增加腭式阀的磨损度。

#### 腭式闸门的用途

腭式闸门[1]适用于堆比重 2.5t / m<sup>3</sup>的各类矿石、煤炭、焦炭、灰渣、化工产品等散状物料，广泛应用于建材、冶金、化工、玻璃等行业的仓底卸料。

本产品的介质温度是100（ ），工作压差是0.01MPA，材质是碳钢，品牌是TFV，型号是DYEZ，产品别名是腭式阀，适用范围是冶金，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是电液动，用途是放料，适用介质是物料，压力环境是低压，规格是闸门