

PGZ平面、平板拱形铸铁闸门

产品名称	PGZ平面、平板拱形铸铁闸门
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	51200.00/件
规格参数	介质温度:20-3000 () 工作压差:20 材质:铸铁
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

生产水工机械的专业生产厂家，具有二十多年的生产历史和先进的生产工艺，**的生产设备，雄厚的技术力量，生产的水利工程用启闭机，铸铁闸门，钢闸门已获得水利部颁发的水工机械产品使用许可证。并被认定为省级“重合同守信用企业，质量信得过单位。”等多年来以优良的产品质量和合理的市场价格，在全国的水利水电工程建设项目中多次中标。为国家的水利水电工程发建设做出了卓越的贡献。我厂主要产品有：ql---0.3t---50t型单吊,双吊,螺杆式启闭机,具有手电两用,手推.手扳.手摇带锁及全封闭等形式,卷扬机有qpz,qpk,qhq,5t---125t固定.移动.单吊点和双吊点.闸门有pz,ps,pgz手提全封闭,双面闸门.平面滑动铸铁闸门及钢结构平面滑动定轮闸门,规格型号分别为0.2m*0.2m---8m*10m,生产水利水电工程用各种规格型号橡胶止水,并可根据用户的特殊需求生产各种异型闸门.

整体式拱形平面铸铁闸门 广泛应用于水利水电、市政建设、给水排水、水产养殖、农用水利建设等工程。整体式拱形平面铸铁闸门结构合理，便于安装，操作简便灵活，便于管理。防腐能力强，可在p h=6-8的流体酸碱中使用。止水效果好；正常渗水量l 0 . 07l / m . s。按闸门的结构形式分为：pz型平面平板门和pgz型平面拱形门,又可分为整体式和组装式两种。规格齐全从0 . 2x0 . 2—6 . 5x6 . 5m (6 . 5x6 . 5米*高水头号为6 . 5米)；出水口>=3米时，为双吊点闸门。整体式拱形平面铸铁闸门主要适用与正向受压止水，根据用户需要可制造反向止水闸门。在结构上采用机加工硬止水，较大闸门底封水亦可采用橡胶封水。根据用户要求，可采用镶铜或镶不锈钢止水。整体式拱形平面铸铁闸门正常使用水头1-6米，还可承受一定的反向水头，为满足用户要求，可制造高水头闸门。整体式拱形平面铸铁闸门安装用整体安装，二期浇注，将闸板与闸框的封水间隙调到0 . 3mm以下，方可进行二期浇注。

在浇注混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆必须清除，防止灰浆凝固后影响闸门启闭。闸门上下框设有固定块，可防止闸板在运输吊装等过程中滑出，安装凝固后（使用前）应先卸掉上闸框的固定块和下框紧回螺栓，方可启动。闸门启闭时，应注意闸板的上下板限位位置，以免损坏闸门或启闭机。

本产品的介质温度是20-3000 ()，工作压差是20，材质是铸铁，，型号是PGZ型，产品别名是平面铸铁闸门，适用范围是水电工程、，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直角式，流动方向是单向，驱动方式是电动，用途是放水，适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是高压，规格是4*3m